

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	WIESEL	4 4 6 S T	CH 4890 03

Hersteller	WIESEL AG., Traktoren + Landmaschinen, Untere Säge, 4803 Vordenwald		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"446 ST"	
	Fahrgestellnummer	"SE 4040 -"	
Herstellerplakette	<u>links, Mitte seitlich auf Getriebeverschalung</u>		
Fahrgestellnummer	<u>links, Mitte seitlich auf Getriebeverschalung</u>		
Motorzeichen	<u>"LEP854A" links, seitlich Mitte auf Motorblock</u>		
Importeur	-		

Fahrgestell	2 / 4			Motor	IHI-SHIBAURA	Typ	LEP854A-3
Anzahl Achsen/Reifen	-			Marke	Reihe / Turbo	Typ	4
Federung	<u>mechanisch, Kugellumlauf mit hydr. Lenkhilfe</u>			Bauart	Diesel	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>Allrad</u>			Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	<u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Diff.-Wellen, bzw. Hinterräder;</u>			Kühlung	85	Hub	94
Betriebsbremse	<u>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>			Bohrung	2133	Steuer-PS	10,85
	<u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Diff.-wellen, bzw. Hinterräder</u>			Leistung kW	30,9 SAE-net.	bei min-1	2500
Hilfsbremse	<u>wie Hilfsbremse; Hebel mit Segment</u>			Md-max Nm	95	bei min-1	2000
Feststellbremse	-			Entstörung	-		
Dauerbremse	-			Schalldämpfer	1 Topf = 450 x Ø 100 mm		
2-Kreis-Kontrolle	-						

Karosserie/Ausrüstung	<u>mit Sicherheitsbügel FAT-1053/84</u>			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-	Leergewicht	920	1030	1950
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten	-	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	-	Fabrikgarantie	2150	2150	4300
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	-	Reifengrösse	10.0/75 - 15	38x14.00 - 20	
Treibstofftank	<u>1/ Stahl, 35 Liter</u>			Ply/bar	6 / 2,3	4 / 1,75	
Warnvorrichtung	<u>1/ BOSCH el 20016</u> oder andere homologierte			Tragkraft	2400	2370	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	Felgen	9,0 x 15	11 x 20 Stahl	
Masse	innen	aussen	1870		mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Länge		3800	Achsabstand		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Breite	1740-1940		Doppelachse	v 1380 h 1580	Garantiertes Gesamtzuggewicht	14'000		
Höhe	2070		Spurweite	v 1380 h 1580	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn	1070		Spurweite	h 1380 1580	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten	860		Spurkreis Ø	l 7800 r 7500	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24		km/h
Bodenfreiheit	leer		beladen		gemessen	22	km/h bei min-1	2900 Motor 610 Zapfwelle

3.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt			Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1			Fahrzeugart			
m12	22,59	82,0	74,0	1875					<u>Traktor</u>			
									Marke und Typ	<u>WIESEL</u>	<u>4 4 6 S T</u>	
									Typenschein-Nr. CH	<u>4890 03</u>		
									Karosserie			
F	G	H	J	R					Plätze	Total	<u>1</u>	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24								Leergewicht	<u>1950</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = 3,50 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1				Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum	<u>2133</u>
b = 4,50 bei 2000 min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1				Gesamtgewicht	<u>1950</u>	Steuer-PS	<u>10,86</u>
b = bei min-1	k = bei	min-1	k =	bei	min-1							
O	O+P											
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe	<u>Diesel Kiki</u>										

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +*) Reifenvariante : vorn = 31 x 15.5 - 15 8 PR Tragkraft pro Achse = 2400 (2,1) Vmax. 25 km/h; / Felgen = 13 x 15
hinten 11.2 - 20 6 PR 2180 (1,6) 30 km/h; / 9 x 20
- +*) Lärmdämpfung : Ventilator auf Wasserpumpenwelle muss entfernt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringensort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 26.09.84
Sta/Ad

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle