Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	W A L C O	G S 2 6 M	1965	4 8 9 2 - B

Erkennungsmerkmale "WALCO" und "TS 4892-B" vorn auf Steuerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 AML-CH" auf Motor-Plakette.- "30 Km" auf Zylinderfuss, eingegossen *)

Gültig ab Rahmen Nr. 20'800 Motor Nr. 4'595'001

Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur F. Waldmeier & Co AG, Biel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich links, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Motorgehäuse, auf angenieteter Plakette

Motor: **)

Marke	S A C H S	Typ	50-AML-CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2'750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen Einrohr, offen, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS V 90 VE

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3.85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung

***) Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,6	Masse in mm	Länge	1'780
	Nutzlast	125,4		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	165		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'165

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	HELLA K 1077	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
Schlusslicht	IMPEX K 12'427	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	komb. mit Schlusslicht		Grösse	17 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 - Düse 56
Zollblei	am Rahmenrohr		Tankinhalt =	3,5 Liter

Auspuffvorrichtung: Topf ohne Zeichen (Länge 568 x Ø 60 mm)

Ansauggeräuschdämpfer: Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)

Diebstahlsicherung

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 64 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Erkennungsmerkmale : SAXONETTE automatic auf Motorgehäuse, rechts.

**) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung Ø 2 x 13 mm.

***) Kettenantrieb : Vorderes Motor-Kettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 3.4.65.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 14.1.65