Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	TOUR DU MONDE	G S 2 6 M A	1965	4 8 9 2 - C

Erkennungsmerkmale "TOUR DU MONDE-TS 4892-C" auf Hersteller-Plakette vorn auf Lenkerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50-AML-CH" auf Motorplakette.- "30 Km" auf Zylinderfuss *)

Gültig ab Rahmen Nr. 20'800 Motor Nr. 4'595'001

Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur O. Schwarz & Co, Köniz

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts, oben am Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Motorgehäuse, angenieteter Plakette

Motor: **)

Marke	S A C H S	Typ	50-AML-CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2'750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug SACHS V 90 VE ABE 10086

Bremse: H. Rad mechanisch, Rückstritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

***) Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge 1'780
	Nutzlast	125		Breite über Lenkstange 630
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser 590
	Fabrikgarantie	165		Höhe 980
	Pneutragkraft	180		Radstand 1'165

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	HELLA K 1077	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
Schlusslicht	elektr. IMPEX K 12427	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	komb. mit Schlusslicht	Grösse	12 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12 - Düse 56
Zollblei		Tankinhalt	3,5 Liter
Auspuffvorrichtung	Topf AB 10'023		
Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)		

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 64 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Erkennungsmerkmale : SAXONETTE Automatic auf Motorgehäuse, rechts.- "GS 26 MA" links auf Sattelrohr.

**) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung ⌀ 2 x 13 mm.

***) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 3.4.65.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 20.1.65