

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Kleinmotorrad	S U Z U K I			Supersport M 12			1965	4 8 9 4		
Merkmale "M 12" auf Hersteller-Plakette, links auf Rahmenblech unter Werkzeugabdeckkasten										
"M 10" vor Rahmen- und Motor-Nr.- Ohne Batterie Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1										
Hersteller des Fahrgestells SUZUKI Motor Co., Hamamatsu (J) - Importeur FRANKONIA AG, Zürich										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmenblech unter Batteriekasten										
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Gehäuse										
Motor-Typ M 10 - Blockmotor, Zweitakt										
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse										
Zyl.-Inhalt	50	cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte	2		Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill			Länge	1'750	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken			Breite	600	
Antrieb auf HR - Kette			Geschw. 1. Gang					Höhe	940	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	63 *	Spur H.			Radstand	1'150	
Anzahl Reifen	2		Differentialsperre					Überhang H.		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad										
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten			Innenmasse in mm	
leer	25	35	60	Dimension	2.25-17	2.25-17			Länge	
Nutzlast	22	48	70	Pneu-Tragk.	180	180			Breite	
Gesamtgew.	47	83	130			4 Ply			Höhe	
Fabrikgarant.			220					Höhe seltenl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen					Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke SUZUKI					Brems-PS	3,2
Bohrung		41			Hub		38	Steuer-PS		0,255
Karosserie-Form										
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze			

Fernlicht	1/ SUZUKI XII 12	15 W	Fahrleistungsanzeiger	ohne
Abblendlicht	1/ Duplo, asymmetrisch	15 W		
Standlichter				
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	1/ STANLEY RR 40	5 W	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	1/ separat \varnothing 50 mm		Rückblickspegel	
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht	20 W	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	Schwungradmagnet	
Lärmmessung	75	dB bei	7'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 13 x 32 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.1.65

Die Typenprüfungskommission