

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Kombiwagen	D A F		31 Serie 316-1 Daffodil		1965	4 8 9 5		
Merkmale "316-1" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügel-Innenseite.- "750 A" vor								
Motor-Nr.- Ab Chassis-Nr. 94'400		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells Van DOORNE'S Automobillfabriek, Eindhoven (NL) - Importeur FRANZ AG, ZH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, über Heizungsschlauch + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Kurbelgehäuse, hinter Anlasser + auf Plakette								
Motor-Typ B 74 - Boxermotor, liegend, OHV, mit Vergaser SOLEX 34 PICS								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	746 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill		Länge	3'625		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge *)	Zughaken		Breite	1'450		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'180		Höhe	1'600		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 90	Spur H. 1'180		Radstand	2'050		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,10/9,40		Überhang H.	945		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	330	400	730	Dimension	145-13	145-13	D 153	Länge 1'450
Nutzlast	80	270	350	Pneu-Tragk.	335	335	und	Breite 870/1'190
Gesamtgew.	410	670	1'080				M S	Höhe 1'080
Fabrikgarant.	450	670	1'120					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 785		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke D A F		Brems-PS 30SAE/26DIN		
Bohrung		85,5		Hub 65		Steuer-PS 3,80		
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 154	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat, oberhalb Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat	Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlussl. ϕ 50 mm	Rückblickspegel	3/ beidseitig aussen + innen Mitte
Stoplicht	2/ separat, über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h. oben
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung	78	dB bei 4'000 U/min	= Warnvorrichtung = 99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kraftübertragung : VARIOMATIC stufenlos, mit Fliehkraftkupplung.

Unterlegkeil unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.1.65

Die Typenprüfungskommission