

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C E R V I N	R S 5 0 A M L M	1965	4 9 0 1

Erkennungsmerkmale "RS 50 AMLM" und "PS 4901" auf Sattelrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 / AML-CH" auf Motorplakette.- "30 Km" am Zylinderfuss eingegossen *)

Gültig ab Rahmen Nr. 54'081 Motor Nr. 4'595'001

Hersteller des Rahmens RIKE & Co, Bielefeld (D) - Importeur Etabl. des Cycles ALLEGRO, Neuchâtel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich vorn, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich vorn, auf Motorgehäuse, angenietete Plakette

Motor:	Marke	Typ	Loge
**)	<u>S A C H S</u>	<u>50 / AML-CH</u>	<u>Mitte unten</u>
	Zylinderzahl <u>1</u>	Takte <u>2</u>	Kühlung <u>Luft (Gebläse)</u>
	Zyl. Bohrung <u>38</u> mm	Kolbenhub <u>42</u> mm	Hubraum <u>47</u> ccm
	Nutzleistung <u>0,8 DIN</u> PS	bei Drehzahl <u>2'750</u> U/min.	Triebstoff <u>Benzin</u>

Bauart:

Rahmen Stahlrohr, offen, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 75 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts SACHS V 90 VE

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneumtragkraft 90 kg

• hinten 23 x 2.00 MOPED • 90 kg

Tretvorrichtung separat (4.40 m) Länge der Kurbelarme 155 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Flichkraftkupplung

***) Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'800
	Nutzlast	100		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	140		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	NL 100		Höhe	1'000
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'140

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1077	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	IRU 823	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6 V / 17 W
	Rückstrahler	separat unter Schlusslicht		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 - Düse 56	
	Zollblei	am Sattelrohr		Tankinhalt	3,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf AB 10'023				
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)				

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	25	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	64	dB gemessen bei	25 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

- *) Merkmale : SAXONETTE Automatic auf Motorgehäuse, rechts.
- **) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung ϕ 2 x 13 mm.
- ***) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zählige Ritzel werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 10.2.65

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 18.1.65