

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PEUGEOT	BB 1 CH	1965	4902

Erkennungsmerkmale "BB 1 CH-TS 4902" auf angenieteteter Plakette, vorn auf Lenkerrohr  
"30 Km BB 1" am Zylinderfuss erhaben eingegossen.- Benzintank hinten

Gültig ab Rahmen Nr. 2'106'930 Motor Nr. 2'106'930

Hersteller des Rahmens Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F) - Importeur Etabl. ALLEGRO,  
Hersteller des Motors Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F) [ Neuchâtel

Rahmen Nr. befindet sich links auf Ausfallende

Motor Nr. befindet sich vorne auf Kurbelgehäuse

Motor: Marke PEUGEOT Typ BB 1 Lage Mitte unten  
\*) Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft  
Zyl. Bohrung 40 mm Kolbenhub 39 mm Hubraum 49 ccm  
Nutzleistung 0,76 DIN PS bei Drehzahl 3'500 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen Stahlrohr, offen, ohne Federung  
Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm  
Bremsen: V. Rad mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts  
H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links, LELEU  
Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge  
Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg  
hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg  
Tretvorrichtung separat (3.88 m) Länge der Kurbelarme 150 mm  
Getriebe - Anzahl Gänge 1  
Kupplung Fliehkraftkupplung  
Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette  
Uebersetzungsverhältnis = Vorder-Zahnkranz - Hinterrad = 12 x 56 Z.  
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	38	Masse in mm	Länge	1'740
	Nutzlast	142		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	180		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'110

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	CIBIE rechteckig	6 W	Abblendvorrichtung	
Schlusslicht	SOUBITEZ Catalux 7	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 8 W
Rückstrahler	separat, unter Schlussl.		Grösse	15 cm <sup>3</sup>
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	Gurtner D 8 D - Düse 240
Zollblei	am Sattelrohr		Tankinhalt =	3 Liter
Auspuffvorrichtung	Topf Peugeot = Länge 230 x Ø 60 mm			
Ansauggeräuschkämpfer	aus Kunststoff, rechteckförmig			

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68 dB gemessen bei	28 Km/Std	5'300 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

\*) Motor : "30 km BBL" am Zylinderfuss erhaben eingegossen. Zylinder nicht mit stärkerem Modell auswechselbar, da Zylinderhals und Zylinderflansch mit einem kleineren Ø ausgeführt (49 statt 50 mm). Durchmesser der Auspuffrohrbefestigung 19 statt 23 mm. Gehärtete Stahlbuchse (6,5 mm Innen-Ø) im Ansaugkanal des Zylinders eingepresst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 30.4.65

Diese Karte ersetzt TS 4902 vom 18.1.65  
Ab April 1968, mit starrer, gerader Rohr-Vordergabel

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 18.1.65/19.3.67