Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	TOUR DU MONDE	G S 2 6 M	1965	4 9 0 5

Erkennungsmerkmale "TOUR DU MONDE-TS 4905" a.Hersteller-Plakette vorn auf Lenkerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 ML-CH" auf Motorplakette.- "30 Km" a.Zylinderfuss.-"GS 26 M" links auf Sattelrohr

Gültig ab Rahmen Nr. 13'500 Motor Nr. 4'498'851

Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur O. Schwarz & Co, Köniz

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts oben am Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich vorn, auf Motorgehäuse, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke	S A C H S	Typ	50-2 ML-CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2'750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts SACHS V 90 VE

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

**) Uebersetzungsverhältnis = 15 x 40 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'780
	Nutzlast	125		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	165		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'165

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne: HELLA K 1077
Abblendvorrichtung: Duplo 15 W
Schlusslicht: elektr. IMPEX K 12427
Stromquelle: Schwungradmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler: komb. mit Schlusslicht
Grösse: 12 cm³
Warnvorrichtung: Fahrradglocke
Vergaser: BING 1/12 - Düse 56
Zollblei
Tankinhalt: 3,5 Liter
Auspuffvorrichtung: Topf AB 10'023
Ansauggeräuschdämpfer: Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)
Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse: 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung: 65 dB gemessen bei 26 Km/Std 4'400 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung ⌀ 2 x 13 mm.

**) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 3.4.65.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 20.1.65