

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	TOUR DU MONDE	G S 2 6 M A	1965	4 9 0 6

Erkennungsmerkmale "TOUR DU MONDE-TS 4906" auf Hersteller-Plakette vorn auf Lenkerrohr.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50-AML-CH" auf Motorplakette.- "30 Km" auf Zylinderfuss *)

Gültig ab Rahmen Nr. 20'800 Motor Nr. 4'595'001
 Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur O. Schwarz & Co, Köniz
 Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
 Rahmen Nr. befindet sich rechts oben am Sattelrohr
 Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Motorgehäuse, angenietet Plakette

Motor: **)
 Marke S A C H S Typ 50-AML-CH Lage Mitte unten
 Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)
 Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm
 Nutzleistung 0,8 DIN PS bei Drehzahl 2'750 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart:
 Rahmen offen, Einrohr, ungefedert
 Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm
 Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug SACHS V 90 VE ABE 10086
 Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt SACHS HR 90 V
 Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge
 Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg
 * hinten 23 x 2.00 MOPED " 90 kg
 Tretvorrichtung separat (3,85 m) Länge der Kurbelarme 150 mm
 Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2
 Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung
 Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette
 ***)
Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'780
	Nutzlast	125		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	165		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'165

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1077	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	elektr. IMPEX K 12427	Stromquelle	Schwungradmagnet	6 V / 17 W
	Rückstrahler	komb. mit Schlusslicht	Grösse	12	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12 - Düse 56	
	Zollblei		Tankinhalt	3,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf AB 10'023			
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)			
Diebstahlsicherung vorhanden					

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	25	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	64	dB gemessen bei	25 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

- *) Erkennungsmerkmale : SAXONETTE Automatic" auf Motorgehäuse, rechts.-"GS 26 NA" links auf Sattelrohr.
- **) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung $\varnothing 2 \times 13$ mm.
- ***) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzel-typen konisch).- 14-zählige Ritzel = werden für bessere Bergsteig-fähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht er-höhht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 3.4.65.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 20.1.65