

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	V O L V O	1 8 0 0 S	1965	4 9 0 9
Merkmale "183..VE" oder "183..HE" links oben auf Pedalgehäuse auf Hersteller-Plakette *)				
"1800 S" am Fahrzeugheck.- Ab Chassis-Nr. 12'500			Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg (S) - Imp. F. Häusermann, Zürich +				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Spritzwand, hinter Batterie [Automobiles VOLVO SA, Lyss				
Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte oben auf Block, vor dem Zündverteiler				
Motor-Typ B 18 B - 3 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit horizontalem Doppel-Vergaser SU				
Lage des Motors vorn			Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	1'780 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron. *)	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 *)	Zughaken
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	50	Spur V. 1'315
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	175	Spur H. 1'315
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,25/8,75
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung (V= Scheiben / H= Innenbacken)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berelfung
leer	610	540	1'150	Dimension
Nutzlast	85	280	365	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	695	820	1'515	4 Ply
Fabrikgarant.	700	830	1'515	PIRELLI Cinturato
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage		links oder rechts *)		Motor-Marke VOLVO
Bohrung		84,14		Hub 80
Karosserie-Form		Limousine (Coupé)		
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 **)		(vorn 2 Mitte hinten 2 **)
				Stehplätze
				Überhang H. 108 SAE
				Brems-PS 94 DIN
				Steuer-PS 9,06

Fernlicht	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= kombiniert mit Standlichter (weiss) §)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer §)	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel 1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	für normales + langes §) Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ Mitte, in Kontrollschild-Beleuchtung	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale : Auf Hersteller-Plakette, links oben auf Pedalgehäuse, unter Motorhaube. Die Typbezeichnung besteht aus 5 Ziffern und 2 Buchstaben.
 "18..." = Fahrzeugtyp / "...3.." = Motortyp

Die vierte Zahl ist variabel und für die Identifizierung des Fahrzeuges unbedeutend.

Endzahl4 = mit mech. vollsynchronisiertem Getriebe oder
5 = mit mech. vollsynchronisiertem Getriebe + Schnellgang (Overdrive).
 V= Linkslenkung H= Rechtslenkung E= Modelljahr 1965
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

**) Anzahl Plätze : V= 2; H= 2 Notsitze (beschränkte Kopf-, Bein- und Sitzfreiheit).

§) Standlichter : Original zu klein.- Werden vom Importeur mit Blinker vereinigt
 ø 80 mm, weiss.

Kontrollschild-Bel. : Genügend, wenn Schild und Beleuchtung richtig schräg angepasst.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 20.1.65

Die Typenprüfungskommission