

|  |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Art des Fahrzeuges                                       | Fabrikmarke                            |                    | Typ                      |              | Modell-jahr   | Typenschein Nr.   |  |            |
| Arbeitsanhänger  | E H R S A M                            |                    | 3 . 2 3 0                |              | 1965          | 4 9 1 2           |  |            |
| Merkmale "3.230" auf Hersteller-Plakette                 |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
|  |  |                    |                          |              | Betriebsstoff | Anzahl Zyl.       |  |            |
| Hersteller des Fahrgestells                              | Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH) |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen                            | vorn oben auf Deichsel + auf Plakette  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Motor-Nr. eingeschlagen                                  |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Motor-Typ  |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Lage des Motors  | Motorbremse                            |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Zyl.-Inhalt  | cm <sup>3</sup>                        | Anhängerbremse     |                          |              |               | Aussenmasse in mm |  |            |
| Takte  | Getriebeart                            |                    | Seilw./Spill             |              |               | Länge             | 2'600                                  |            |
| Kühlung  | Anzahl Vorwärtsgänge                   |                    | Zugvorr. Oese ungefedert |              |               | Breite            | 1'390                                  |            |
| Antrieb  | Geschw. 1. Gang                        |                    | Spur V.                  |              | 1'220         | Höhe              | 1'850                                  |            |
| Anzahl Achsen  | 1                                      | Geschw. dir. Gang  |                          | Spur H.      |               | Radstand          | *)                                     |            |
| Anzahl Reifen  | 2                                      | Differentialsperre |                          | Wendekreis   |               | Überhang H.       | 800                                    |            |
| Betriebsbremse   |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder |  |                    |                          |              |               |                   |  |            |
| Gewichte   | vorn                                   | hinten             | Total                    | Bereifung    | oder          |                   | Innenmasse in mm                       |            |
| leer   |  |                    | -                        | Dimension    | 4.50-16       | Vollgummirad      | Länge                                  |            |
| Nutzlast   |  |                    | -                        | Pneu-Tragk.  | 395           | 660 x 60          | Breite                                 |            |
| Gesamtgew.   |  |                    | 400                      |              | 4 Ply         |                   | Höhe                                   |            |
| Fabrikgarant.  |  |                    | 400                      |              |               |                   | Höhe seitl.                            |            |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.                         |  |                    |                          | Anzahl Türen |               | Überhang H.       |  |            |
| Lenkung: Lage  |  |                    |                          | Motor-Marke  |               | Brems-PS          |  |            |
| Bohrung  |  |                    |                          | Hub          |               | Steuer-PS         |  |            |
| Karosserie-Form  |  |                    |                          |              |               |                   | Feuerwehr-Hydranten-Wagen mit 1 Haspel |            |
| Zahl der Plätze: Total                                   |  | (vorn              |                          |              | Mitte         | hinten            | )                                      | Stehplätze |

§)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fernlicht                                       | Fahrleistungsanzeiger    |
| Abblendlicht                                    |                          |
| Standlichter                                    |                          |
| Nebellampe                                      | Scheibenwischer          |
| Schlusslicht                                    | Warnvorrichtung          |
| Rückstrahler V= 2/ weiss / H= 2/ dreieckig, rot | Rückblickspegel          |
| Stoplicht                                       | Geschwindigkeitsmesser   |
| Kontrollschildbeleuchtung                       | Gefährliche Bestandteile |
| Rückfahrlicht                                   |                          |
| Elektr. Anlage                                  | Volt                     |
| Lärmmessung                                     | dB bei                   |

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Deichsellänge = 1'730 mm.

§) Beleuchtung:  
1 Dilux-Gaslaterne oder  
1 Kerzenlaterne oder  
1 elektrische Lampe, links.

Geschwindigkeit: Mit Vollgummibereifung max. 30 km/h (entspr. Tafel erforderlich)  
(Eintrag im Ausweis S. 4).

Ort und Datum der Typenprüfung Wädenswil, 15.1.65

Die Typenprüfungskommission