

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	E H R S A M	3 . 2 5 0	1965	4 9 1 3

Merkmale "3.250" auf Hersteller-Plakette

Betriebsstoff

Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells **Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH)**

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen **vorn oben auf Deichsel + auf Plakette**

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors **Motorbremse**

Zyl.-Inhalt **cm³ Anhängerbremse**

Aussenmasse in mm

Takte **Getriebeart** **Seilw./Spill**

Länge **2'380**

Kühlung **Anzahl Vorwärtsgänge** **Zugvorr. Oese ungefedert**

Breite **1'550**

Antrieb **Geschw. 1. Gang** **Spur V. 1'370**

Höhe **1'200**

Anzahl Achsen **1** **Geschw. dir. Gang** **Spur H.**

Radstand ***)**

Anzahl Reifen **2** **Differentialsperre** **Wendekreis**

Überhang H. **630**

Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	oder		Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--	------------------

leer			-	Dimension	4.50-16	Vollgummrad	Länge
------	--	--	---	-----------	---------	-------------	-------

Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	395	660 x 60	Breite
----------	--	--	---	-------------	-----	----------	--------

Gesamtgew.			400		4 Ply		Höhe
------------	--	--	-----	--	-------	--	------

Fabrikgarant.			400				Höhe seitenl.
---------------	--	--	-----	--	--	--	---------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--	--------------	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke	Brems-PS
---------------	--	--	--	-------------	----------

Bohrung				Hub	Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	-----------

Karosserie-Form **Feuerwehrwagen für den Schlauchtransport mit 1 Haspel**

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	-------	-------	--------	---	------------

§)

Fernlicht	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler V= 2/ weiss ϕ 75 H= 2/ dreieckig, rot	
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	dB bei
Bemerkungen und Ausnahmen	

*) Deichsellänge = 1'750 mm.

§) Beleuchtung:
 1 Dilux-Gaslaterne oder
 1 Kerzenlaterne oder
 1 elektrische Lampe, links.

Geschwindigkeit: Mit Vollgummibereifung max. 30 km/h (entspr. Tafel erforderlich)
 (Eintrag im Ausweis S. 4).

Ort und Datum der Typenprüfung

Wädenswil, 15.1.65

Die Typenprüfungskommission