

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor *)	YANMAR	YM 276 D	CH 4915 03

Hersteller YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "276 D"
 Fahrgestellnummer "YM 276 D -"
 Herstellerplakette links, auf Radschutz hinten
 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "3T84H" links, unten seitlich auf Motorblock
 Importeur Würgler & Co., Industriest. 17, 8910 Affoltern a/A.

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>YANMAR</u> Typ <u>3T84HA-S</u>
Federung <u>-</u>	Bauart <u>Reihe</u> Reihe <u>4</u>
Lenkung <u>mech. Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>Allrad, v= ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>3</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Diff.-Wellen bzw. auf HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>84</u> Hub <u>85</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Diff.-Wellen bzw. auf HR</u>	Hubraum <u>1412</u> Steuer-PS <u>7,19</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Leistung kW <u>18,4 DIN</u> bei min-1 <u>2600</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Motor max. Nm <u>82,8</u> bei min-1 <u>1800</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>-</u>	Entstörung <u>-</u>
	Schalldämpfer <u>1 Topf 420x156x100 mm</u>

Karosserie/Ausrüstung	* *)				
Anzahl Türen <u>2/ mit Kabine</u>	Geschw. Messer <u>-</u>	Gewichte	vorn	hinten	Total
Sicherheitsgurten vorn <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Leergewicht	<u>510</u>	<u>610</u>	<u>1120 +)</u>
Unterteil <u>-</u>	Rückspiegel <u>2/mit Kabine</u>	Gewichtsverteilung			
Diebstahlsicherung <u>-</u>	Scheibenwisch. <u>1/mit Kabine</u>	Fabrikgarantie	<u>1000</u>	<u>1550</u>	<u>2550</u>
Treibstofftank <u>1/32 1/Kunststoff</u>	oder andere homologierte	Reifengröße	<u>7 - 14</u>	<u>11,2 - 24</u>	<u>++)</u>
Warnvorrichtung <u>BOSCH EI 20016</u>		Ply/bar	<u>4 / 1,8</u>	<u>4 / 1,2</u>	

Anzahl Plätze	T <u>1</u> v <u>1</u> M _____ h _____
Masse	innen _____ aussen _____
Länge	<u>3000</u> Achsabstand <u>1625</u>
Breite	<u>1370-1670</u> Doppelachse v _____ h _____
Höhe	<u>(Kabin)</u> <u>1390</u> Spurweite v <u>1010</u> - <u>1210</u>
Überhang vorn	<u>785</u> Spurweite h <u>1100</u> - <u>1400</u>
Überhang hinten	<u>840</u> Spurkreis ø <u>5000</u> r <u>4900</u>
Bodenfreiheit	leer _____ bei laden _____

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>10700</u>	
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		
gemessen <u>19,7</u> km/h bei min-1	<u>2700</u> Motor <u>675/1180</u>	Zapfwelle

3.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe §)	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart		
m12	25,77	78,5	72,0	1950	ac)	Traktor	Y A N M A R	YM 276 D	
						Typenschein-Nr. CH	- 4915 03		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1120	Treibstoff	D
b = 2,5 bei 2470 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	-	Hubraum	1412
b = 4,0 bei 1820 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtwegicht		Steuer-PS	7,19
b = 4,0 bei 1800 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	-							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8915 03
- ***) Karosserie : auf Wunsch bzw. bei landwirtschaftlicher Immatrikulation mit Sicherheitsrahmen "JAKOB", FAT-Nr. 1031/84, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine, oder mit andern geprüften Schutzeinrichtungen. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Leergewicht : ohne Schutzeinrichtung; erhöht sich mit kompletter Sicherheitskabine um 200 kg.
- ++) Reifenvarianten : vorn = 27x8,50-15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1300 kg bei 1,6 bar, V/max. 30 km/h.
hinten = 11,2 - 24, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1630 kg bei 1,2 bar, V/max. 30 km/h
- §) Getriebe : wegen Freilauf, Sicherung gemäss Artikel 20/4 BAV: Einlegen des kleinsten Gruppenganges (entsprechendes Hinweisschild am Armaturenbrett erforderlich).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.