

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

Z E T O R

5 9 1 1

CH 4921 19

Hersteller

ZETOR ZKL, Brno (CSSR)

Erkennungsmerkmale

"5911" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, unter Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, Mitte seitlich auf Kupplungsgehäuse

Motorkennzeichen

"5901" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block, über Anlasser

Hauptimporteur

RAUS S.A., 1754 Rosé

Geprüftes Fahrzeug

1427

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mech. nichtsynchronisiert + Zusatzgetr. Strasse/Ge.

Anzahl Gänge

5 x 2 od. 5x2x2

Achsantrieb

HR, mit Diff.-Sp.

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf HR

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

## Karosserie

Anzahl Türen

2 (bei Kabine)

Geschw. Messer

(OECD CS 1308.

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

2 (mit Kabine)

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2

v

M

h

## Masse

innen

ausßen

Länge

3680

Achsabstand

2247

Breite

1900

Doppelachse

v

h

Höhe

(Kabine) 2475

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

1280

- 1805

v

513

h

1425

- 1800

h

920

Spurkreis ø

l

7600

r

7300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

ZETOR

Typ

Z 5901

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

3454

Steuer-PS

17,59

LeistungskW

40,5

bei U/min

2200

PS

55 DIN

Lärm-Nahfeld

101

dB/A

bei U/min

2250

\*\*)

Schalldämpfer

1 Topf 467 x ø 110 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Sz. 1 (95%), Bacharach 2,5

Entstörung

-

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

980

1800

2780

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

1240

3600

4840

Reifengrösse

6.50 - 16

16.9/14 - 28

(Varianten

Ply / bar

6 / 3,0

8 / 1,7

vgl. Bemer-

Tragkraft

1240

4350

kungen)

für V max

30

30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25

km/h

bei 2250 U/min am Motor bzw. 620 U/min an Zapfwelle

240

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Ausrüstung</b>        |  |
| Femlichter               | CR (E) oder COBO DGM 7886                          |
| Abblendlichter           | CR (E) oder COBO DGM 7886                          |
| Standlichter             | A (E) separat                                      |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)   |
| Bremslichter             | R-S1 (E)   |
| Richtungsblinker         | v l (E) s h 2a (E)                                 |
| Rückstrahler             | v s h 2+2 I (E)                                    |
| Markierlichter           | v s h  |
| Zusätzliche Lichter      |  |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung |  |
| Scheibenwischer          | 1 Blatt (mit Kabine) ohne Waschanlage              |
| Warnvorrichtungen        | HELLA el 20005<br>oder andere homologierte Modelle |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                          |             |              |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| Art des Fahrzeuges | <u>Traktor</u>           |             |              |
| Marke und Typ      | <u>Z E T O R 5 9 1 1</u> |             |              |
| Typenscheinnummer  | CH                       | <u>4921</u> | <u>19</u>    |
| Karosserie         |                          |             |              |
| Plätze             | total                    | <u>2</u>    | vorn         |
| Leergewicht        | <u>2780</u>              | Treibstoff  | <u>D</u>     |
| Nutzlast           |                          | Steuer-PS   | <u>17,59</u> |
| Gesamtgewicht      |                          | Hubraum     | <u>3454</u>  |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Getriebe : auf Wunsch teilsynchronisiert und zusätzliche Lastschaltgruppe (2 Gänge)
- \*\*\*) Geräuschmessung nach BAY: Vorbeifahrt V/max. 25 km/h = 86 dB/A; Nahfeldwert 50 cm ab Auspufftopf
- +) Reifenvarianten : vorn : 7.50 - 16 , 6 PR, Tragkraft pro Achse 1490 kg (2,25) V/max. 30 km/h  
hinten : 16.9/14 - 30, 8 PR, Tragkraft pro Achse 4490 kg (1,70) V/max. 30 km/h  
12.4 - 36, 6 PR, Tragkraft pro Achse 4030 kg (2,25) V/max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich  
Bei Ausführung mit Kabine ist die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und an Einspritzpumpenhebel
- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

 ik  
 Ort und Datum der Prüfung

Freiburg, 28.11.1978

Eidg. Typenprüfstelle