

| | | | |
|-------------|-------------|---------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 40) Traktor | Z E T O R | 8 1 4 5 | CH 4921 35 |

| | |
|--------------------|---|
| Hersteller | ZTS Zavody Tazkého Strojarstva, naredny pednik, Martin / Tschechoslowakei |
| Erkennungsmarkmale | auf Herstellerplakette "8145" |
| | Fahrgestellnummer "8145...." |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich auf Lenkkonsole |
| Fahrgestellnummer | hinten, rechts auf Achse |
| Motorzeichen | "8401.1" Plakette, rechts, hinten, seitlich auf Motorblock |
| Importeur | RAUS AG, 1754 Rosé |

| | | | |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Fahrgestell | Motor | | |
| Anzahl Achsen/Reifen | Marke | ZETOR | Typ |
| Federung | Bauart | Reihe | Takte |
| Lenkung | Treibstoff | D | Lage |
| Achsantrieb | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder |
| Betriebsbremse | Bohrung | 110,0 | Hub |
| | Hubrauch | 4559 | Steuer-PS |
| | Leistung kW | 60 SAE-net | bei /min |
| Hilfsbremse | Md-max. Nm | 275 | bei /min |
| | Schalldämpfer | 1 = 650x165x94 mm | * |
| Feststellbremse | | | |
| Dauerbremse | | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Karosserie/Ausrüstung | Sicherheitskabine FAT-1210/85 | §) |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer - |
| Sicherheitsgurten | vorn - | hinten - |
| Unterlegkeil | 1/400x300x220 | Rückspiegel links + rechts |
| Diebstahlsicherung | - | |
| Treibstofftank | 1+1, Stahl, 90+35 Liter | |
| Warnvorrichtung | 1/Belma CH 2017 | oder andere homologierte |
| Anzahl Plätze | T 2 v M h | |
| Masse | innen aussen | |
| Länge | 2080-2276 | Achsabstand 2390 |
| Breite | 2660 | Doppelachse v h |
| Höhe | 675 | Spurweite v 1530 - 1824 |
| Überhang vorn | 1055 | Spurweite h 1500 - 1690 |
| Überhang hinten | | Spurkreis Ø 11100 r 10700 |
| Bodenfreiheit | leer - | beladen - |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | 2075 | 2700 | 4775 |
| Gewichtsverteilung | (mit 5 Ballastgewichten vorn) | | |
| Fabrikgarantie | 2570 | 5390 | 7960 |
| Reifengröße | 12.4 - 24 | 18.4 - 34 | *) |
| Ply/bar | 6 / 1,7 | 6 / 1,1 | |
| Tragkraft | 2400 | 4500 | |
| für Vmax | 30 | 30 | |
| Felgen | 11.00 x 24 | 16.00 x 34 | |
| | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 28,0 | | km/h |
| gemessen | 29,0 | 2400 | Motor 690/1250 Zapfwelle |

40.

| Geräuschemissionen | i-A | | Vorbeifahrt | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | (Code) |
|--------------------------|----------------|-----|-----------------|--------------|------|-------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Getriebe | | | dB/A | dB/A | /min | | Fahrzeugart | | | |
| m16 | 25,06 | | 83,5 | 80,0 | 1650 | ac | <u>Traktor</u> | | | |
| | | | | | | | Marke und Typ | <u>Z E T O R</u> | <u>8 1 4 5</u> | |
| | | | | | | | Typenschein-Nr. CH | <u>4921 35</u> | | |
| | | | | | | | Karosserie | <u>-</u> | | |
| F | G | H | J | | | R | Plätze | Total | <u>2</u> | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | | Leergewicht | <u>4775</u> | Treibstoff | <u>D</u> |
| b = 2,00 bei 2090 /min | k = | bei | /min | k = | bei | /min | Nutzlast | <u>---</u> | Hubraum | <u>4559</u> |
| b = 2,50 bei 1600 /min | k = | bei | /min | k = | bei | /min | Gesamtgewicht | <u>---</u> | Steuer-PS | <u>23,22</u> |
| b = bei /min | k = | bei | /min | k = | bei | /min | | | | |
| O | O+P | | | | | | | | | |
| S Bacharach = 4,00 | Einspritzpumpe | | <u>Motorpal</u> | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : seitl. Motorteil beidseitig abgeschlossen und mit schalldämmendem Mat. versehen; linker Teil des Luftfilters mit schalldämmendem Material versehen.
- + Reifenvarianten : h = 16.9 - 34 6 PR Tragkraft 4030 (1,3) Vmax 30 km/h Felgen 15.00 x 34
16.9 - 38 6 PR 4260 (1,3) 30 km/h 15.00 x 38
- § Ausrüstung : bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsart: an Vollastanschlag.

by