

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	H I L L M A N	Super Minx GT Station Wagon	1965	4 9 3 0 - B				
Merkmale "Super Minx" und "GT" auf und vor Vordertüren.- "HP" hinter Chassis- und Motor-Nr.,								
Ab Chassis-Nr. B 14'000'001		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells HILLMAN, Motor Cars, ROOTES, London (GB) - Imp. ROOTES Autos SA, Genève								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, in Wasserrinne der Motorhaube (wird vom Importeur eingeschlagen)								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block								
Motor-Typ HP - H - Reihenmotor, OHV, mit Doppelvergaser SOLEX Compound 32 PAIA								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'592 cm³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm					
Takte 4 Getriebeart vollsynchronisiert *)			Länge 4'223					
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 *)			Breite 1'619					
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 45 Spur V. 1'308			Höhe 1'473					
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 145-150 Spur H. 1'244			Radstand 2'565					
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 10,60/11,40			Überhang H. 1'003					
Betriebsbremse hydraulisch - V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	580	550	1'130	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge 1'550	
Nutzlast	95	395	490	Pneu-Tragk.	500	500	Breite 920/1'230	
Gesamtgew.	675	945	1'620		4 Ply		Höhe 750	
Fabrikgarant.	675	945	1'620		Tubeless		Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 730		
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke HILLMAN		Brems-PS 84 BHP		
Bohrung		81,5		Hub 76,2		Steuer-PS 8,10		
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	H= oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	auf Wunsch		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'000 U/min +)	- Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart : Getriebe mit Stockschtaltung
Auf Wunsch: Getriebeautomat BORGWARNER; mechanische Verriegelung.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken).
- +) Lärmdämpfung: Auspufftopf Marke KYFFIN, Länge 440 mm, oval 180 x 110 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 20.5.65

Die Typenprüfungskommission