

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	N E C K A R		103 G 1	EUROPA - Spezial	Jahr	Nr.	
Merkmale "103 G 1" vor Chassis-Nr.- "103 G 005" vor Motor-Nr.- "EUROPA Spezial" hinten rechts							
a. Kofferdeckel.- EUROPA" auf Plakette *)			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells NECKAR Automobilwerke AG, Heilbronn (D) - Importeur FIAT AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts auf Motorblock über Dynamo							
Motor-Typ 103 G 005 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron.	Seilw./Spill	Länge	3'940	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'465	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	35	Spur V.	1'232	Höhe	1'468
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	132	Spur H.	1'215	Radstand	2'340
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11.00/10.50	Überhang H.	950
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	490	410	900	Dimension	5.20-14	5.20-14	Länge
Nutzlast	105	245	350	Pneu-Tragk.	355	355	Breite
Gesamtgew.	595	655	1'250		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	620	680	1'280				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4	Überhang H. (55 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT	Brems-PS (48 DIN	
Bohrung		72		Hub	75	Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3) Stehplätze	

Fernlicht	2/ ELMA E 3 170 F	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= über Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 5'100 U/min +)	Warnvorrichtung =	92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Ab Chassis-Nr. 1020 001.

+) Lärmdämpfung : Fahrzeug ausgerüstet mit 2 Auspufftöfen bezeichnet :

1. = APP.IGM 0356 AS

2. = APP.IGM 0356 BS

mit 1 Ansauggeräuschkämpfer FIAT, bezeichnet APP.IGM 2866 S.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 28.1.65

Die Typenprüfungskommission