

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	MOTOBECANE			D 5 2		1965	4 9 3 9 - A
Merkmale "D 52" auf Plakette, rechts unter Sattel							
Ab Rahmen-Nr. 52'000'000				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		MOTOBECANE, Pantin (F) - Importeur NOMO AG, Bern					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Getriebeträger unter Verschalungsblech					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorne, auf Zylinder unter Auspuffrohr					
Motor-Typ		Einzyylinder, Zweitakt					
Lage des Motors		Mitte unt. Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'800	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 600	
Antrieb	Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 900	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 76		Spur H.		Radstand 1'190	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	33	37	70	Dimension	2.75x17	2.75x17 (21x2.75)	Länge
Nutzlast	30	40	70	Pneu-Tragk.	100	100	Breite
Gesamtgew.	63	77	140		2 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke MOTOBECANE		Brems-PS 4,5	
Bohrung		39		Hub 41,8		Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn		Mitte		hinten)	
							Stehplätze

Fernlicht	1/ LUXOR 130	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	
Standlichter	1/ im Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch MALY	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	
Lärmmessung	75 dB bei 7'125 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer aus Kunststoff, 2 Lufteintrittsöffnungen ϕ 15 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.2.65

Die Typenprüfungskommission