

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein-Nr.					
Lastwagen	O M - S A U R E R		T i g r o t t o Kastenwagen		1965	4 9 4 2 - B					
Merkmale "Tigrotto" auf Frontwand.- "OM" vor Fahrgestell-Nr.- "OMCO2D-." vor Motor-Nr.											
"IGN 2898 OM" auf Plakette rechts vorn in Kabine				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells		OM, Brescia (I) - Montage SAURER AG, Arbon									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, aussen am Längsträger, unter Kabine + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn am Block, über Einspritzpumpe									
Motor-Typ		CO 2 D - . - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung									
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruckbremse, mit mechanischer Fussbetätigung									
Zyl.-Inhalt		4'397cm ³ Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm						
Takte		4 Getriebeart mech.synchron. Seilw./Spill			Länge 6'472						
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken auf Wunsch			Breite 2'150						
Antrieb		Heck Geschw. 1. Gang 11 Spur V. 1'656			Höhe 2'680						
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 80 Spur H. 1'562			Radstand 3'600						
Anzahl Reifen		6 Differentialsperre Wendekreis 14,15/13,15			Überhang H. 1'800						
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluftunterstützung									
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf die HR									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten		Innenmasse in mm	
Leer		1'750 1'800		3'550		Dimension		7.50-20 7.50-20		Länge 4'620	
Nutzlast		820 3'630		4'450		Pneu-Tragk.		1'700 1'700		Breite 1'870	
Gesamtgew.		2'570 5'430		8'000				Multiply		Höhe 1'700	
Fabrikgarant.		3'200 6'000		8'000						Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		*)				Anzahl Türen		2 + 2		Überhang H. 1'650	
Lenkung: Lage		rechts				Motor-Marke		OM-SAURER		Brems-PS 85 DIN	
Bohrung		108				Hub		120		Steuer-PS 22,4	
Karosserie-Form		Kastenwagen									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze	
Notsitz in Kabine		1 auf Wunsch									

Fernlicht	2/ SIEM NL A 1564	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	Fahrleistungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Nebellampe	auf Wunsch	H= neben Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Rückstrahler	2/ unter Schlussl.+Blinker+2/ sep.	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 78 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/ an vord. Eckpfosten Ø 135
Kontrollschildbeleuchtung	Mitte, in Türe eingelassen	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Rückfahrlicht	auf Wunsch	Markierlichter: V= weiss / H= rot
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung	81 dB bei 2'400 U/min	- Auspufftopf "OM IGM 0186 S"

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Gesamtzuggewicht : 11'500 kg (für Werkinternen-Verkehr 13'000 kg).

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 4.2.65

Die Typenprüfungskommission