

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	AUTOBIANCHI	109 Primula	1965	4948
Merkmale "Primula" rechts am Fz.-Heck.- "109" vor Chassis-Nr. + a.Plakette.- "103 L 000" vor				
Motor-Nr. + a.Plak.- "IGM 3811 OM" auf Plakette		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells AUTOBIANCHI S.p.A., Desio-Nilano (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, GE				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügel-Innenseite + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorblock, unter Motor-Befestigung				
Motor-Typ 103 L 000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstrom-Vergasen HOLLEY-WEBER 32 IEM				
Lage des Motors vorn quer Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	40	Spur V. 1'330
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H. 1'290
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,50/10,20	
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, mit Bremskraftregler für Hinterräder				
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge/Kabel, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	495	340	835	Dimension 145-13
Nutzlast	95	310	405	Pneu-Tragk. 670 kg pro Achse
Gesamtgew.	590	650	1'240	4 Ply
Fabrikgarant.	650	670	1'240	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 + 1 hinten	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke FIAT
Bohrung		72		Hub 75
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		5 (vorn 2 Mitte hinten 3)		
				Stehplätze
				Länge 3'765
				Breite 1'560
				Höhe 1'400
				Radstand 2'300
				Überhang H. 790
				Innenmasse in mm
				Länge 1'280
				Breite 1'030/1'220
				Höhe 840
				Höhe seitentl.
				Überhang H. 530
				Brems-PS 59 SAE/54 DIN
				Steuer-PS 6,22

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 2214	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	Fahrleistungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter den Scheinwerfern	H= über die Rückstrahler (orange)
Nebellampe		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links, aussen
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales + langes	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	1/ Mitte, unter Stosstange	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 5'200 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Art des Fahrzeugs : Auf Wunsch kann dieses Fahrzeug auch als "Personenwagen" immatrikuliert werden.
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer AUTOBIANCHI IGM 3812 S
 Auspufftöpfe bezeichn. 1/ FIAT IGM 2763 S
 2/ FIAT IGM 0356 S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.2.65

Die Typenprüfungskommission