

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F I A T		2300 - 112 B Version FL - President		1965	4 9 4 9	
Merkmale "2300" rechts am Fahrzeugheck.- "President" seitlich, hinter Hintertüren							
"114 B 000" vor Motor-Nr. + auf Plakette			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino + Francis LOMBARDI (I)-Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf oberem Teil der Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorblock, über Lichtmaschine							
Motor-Typ 114 B 000 - Reihomotor, stehend, OHV, mit Doppelvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'279 cm³	Anhängerbremse				Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert				Länge	5'010
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4				Breite	1'620
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	48	Spur V.	1'340	Höhe	1'480
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150-160	Spur H.	1'310	Radstand	3'200
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 13.25/13.45		Überhang H.	1'110
Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	730	635	1'365	Dimension	6.40s-14	6.40s-14	Länge
Nutzlast	195	365	560	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
Gesamtgew.	925	1'000	1'925		6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	925	1'000	1'925				Höhe seitlich.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H. 105 IGM	
Lenkung: Lage links - a.w. mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke FIAT		Brems-PS 117 SAE	
Bohrung		78	Hub		79,5	Steuer-PS 11,61	
Karosserie-Form		Limousine		(Version FL = Francis LOMBARDI)			
Zahl der Plätze: Total		8	*)		(vorn 2 Mitte 3 hinten 3)	Stohplätze	

Fernlicht	2/ CARELLO E 3	P 2214	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch		Fahrrihtungsanzeiger V= separat unter Standl. (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampo			H= über Schlusslichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat, unter Rückfahrlampen		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 104 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter (rot)		Rückblickspegel 1/ innen, Mitte, oben
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für normales Schild		Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	74	dB bei 5'300 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Zahl der Plätze : Mit 2 abklappbaren Notsitze mit Rücklehne, in Fahrzeugmitte.

\*\*) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschkämpfer gezeichnet FIAT IGM 2098 S  
 2 Auspufftöpfe APP IGM 0217 AS  
 APP IGM 02098 S

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.2.65

Die Typenprüfungskommission