

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	DEUTZ - FAHR	D 4507 A (D 4506 A)	CH 4950 08

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 4506 A"  
vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
 Motor kennzeichnend "F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
 Hauptimporteur Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.  
 Geprüftes Fahrzeug 78681951

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Typ <u>F3L 912</u>
Lenkung <u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch, synchronisiert</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>3 oder 12</u> Achsantrieb <u>Allrad, v=ausschaltbar</u>	Kühlung <u>Luft</u> Anzahl Zylinder <u>3</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
<u>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Hubraum <u>2826</u> Steuer-PS <u>14,39</u>
	Leistungs-kW <u>29 (DIN)</u> bei U/min <u>2300</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Zwischenwelle bzw. auf HR</u>	Lärm-Standmessung <u>78,0</u> dB/A bei U/min <u>1725</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 800 x Ø 125/60 mm</u>
Dauerbremse _____	Abgasprüfung <u>Bacharach 2,5</u>
2-Kreis-Kontrolle _____	Entstörung _____

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>*)</u>	Leergewicht	<u>905</u>	<u>1420</u>	<u>2325</u>
Sicherheitsgurten <u>v</u>	Nutzlast _____			
Unterlegkeil _____	Gesamtgewicht _____			
Diebstahlsicherung _____	Fabrikgarantie <u>1700</u>	<u>2600</u>	<u>3500</u>	
Anzahl Plätze <u>t 1 + auf Wunsch 2</u> Notsitze auf Radschutz _____	Reifengröße <u>7,50-18 MPT</u>	<u>12,4 R 32</u>		<u>+) </u>
Masse _____ innen _____ aussen _____	Ply / bar <u>6 / 3,5</u>	<u>6 / 1,7</u>		
Länge _____	Tragkraft <u>2100</u>	<u>2710</u>		
Breite <u>1660-2100</u>	für V max <u>80</u>	<u>30</u>		
Höhe <u>(Kamin) 2470</u>	Feigen <u>5,50 F x 18</u>	<u>W 10 x 32</u>		
Ueberhang <u>v</u> _____				
h _____				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>34500</u>			
	Garantiertes Gesamtzuggewicht _____			
	Geprüfte Anhängelast _____			
	Garantierte Dachlast _____			
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>25,0</u> _____ km/h			
	gemessen <u>25,0</u> km/h bei U/min <u>2300</u> Motor <u>620</u> Zapfwelle _____			

Ausrüstung	CR	(E)
Fernlichter	CR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)
Standlichter	A	(E) separat
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v A	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	*	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH e1 20016 oder andere homologierte Modelle	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR	D 4507 A	
Typenscheinnummer	CH	4 9 5 0 0 8	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2325	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht		Hubrump	2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Schutzeinrichtung : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER, Typen M 901 (CSD-Nr. 1119c) bzw. (CSD-Nr. 0527/3a) oder MODUL 3000 (FAT-Nr. 831/82). Beide Rahmen bis zur geschlossenen Kabine ausbaubar. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : vorn : 10.5 - 18 HPT, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2650 kg bei 2,50 bar, V/max. 80 km/h  
hinten : 14,9 R 28, 6 PR, " 3220 " " 1,40 " " 30 "

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.