

<b>Art des Fahrzeuges</b>	<b>Fabrikmarke</b>	<b>Typ</b>	<b>Typenschein-Nummer</b>
Traktor	DEUTZ - FAHR	D 6007 ( D 1056 N )	CH 4950 09
Hersteller	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "D 1056 N" vor Fahrgestellnummer -		
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock		
Motor kennzeichen	"F3L 913" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)		
Hauptimporteur	Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.		
Geprüfetes Fahrzeug	77130035		

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch
Getriebe	mechanisch, synchronisiert
Anzahl Gänge	8 od. 12 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Zwischenwelle bzw. auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

<b>Motor</b>			
Marke	DEUTZ	Typ	F3L 913.42
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	102	Hub	125
Hubraum	3063	Steuer-PS	15,60
Leistungs-kW	42 (DIN)	bei U/min	2300
Lärm-Standmessung	78,0	dB/A bei U/min	1725
Schalldämpfer	1 Topf 800 x Ø 125/60 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	*)	
Anzahl Türen	*)	
Sicherheitsgurten	v	h
Untertegkeil		Rückspiegel *)
Diebstahlsicherung		
Anzahl Plätze	1 + auf Wunsch 2 Notsitze auf Rückschutz	
<b>Maße</b>	innen	ausen
Länge	3640	Achsabstand 1995
Breite	1830-2350	Doppelachse v h
Höhe	(Kamin) 2420	Spurweite v h
Ueberhang	v 595	Spurweite v 1290 - 1890
	h 1050	h 1420 - 1920
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø l 7700 r 7700

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	775	1485	2260
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1550	3000	4000
Fabrikgarantie	6.50 - 16	14.9 R 28	+
Reifengröße	6 / 3,0	6 / 1,4	
Ply / bar	1240	3220	
Tragkraft	30		
für V max	5.00 F x 16	W 13 x 28	
Felgen		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	34000		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 24,6 km/h bei U/min 2350	Motor 1150/620	Zapfweile	

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	separat		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/I	(E)
Merkierlichter	v §)		s	h §)	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	*)			mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSSCH el 20016			oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR	D 6007	
Typenscheinnummer	CH	4950 09	
Karosserie			
Plätze	total 1 + 2	vorn	
Leergewicht	2260	Treibstoff	D
Nutzlast	--	Steuer-PS	15,60
Gesamtgewicht		Hubraum	3063

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Schutzeinrichtung : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER, Typen M 901 (CSL-Nr. 0502) oder Modul 3000 (FAT-Nr. 831/82)  
Beide Rahmen bis zur geschlossenen Kabine ausbaubar. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten : vorn : 7.50 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1420 kg bei 2,50 bar, V/max. 30 km/h  
7.50 - 18, 6 PR, " 1620 " " 2,25 bar, "  
hinten : 15.9 R 30, 6 PR, " 3800 " " 1,30 " "  
12.4 R 36, 6 PR, " 2830 " " 1,70 " "  
13.6 R 36, 6 PR, " 3230 " " 1,60 " "
- §) Ausrüstung - bei Breite über 2100 mm sind Merkierlichter nach vorn und hinten erforderlich.  
- Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.