

**Art des Fahrzeuges**
**Fabrikmarke**
**Typ**
**Typenschein-Nummer**

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 6007 C (D 1056 N)

CH 4950 10

**Hersteller** KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
**Erkennungsmerkmale** auf Herstellerplakette "D 1056 N"  
 vor Fahrgestellnummer -  
**Herstellerplakette** rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
**Fahrgestellnummer** rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
**Motorzeichen** "F3L 913" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
**Hauptimporteur** Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.  
**Geprüftes Fahrzeug** 77330060

**Fahrgestell**

**Anzahl Achsen** 2 Anzahl Räder 4  
**Lenkung** hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
**Getriebe** mechanisch, synchronisiert  
**Anzahl Gänge** 8 oder 12 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr  
**Betriebsbremse** mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR  
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
**Hilfsbremse** mechanisch, Innenebacken, wirkend auf Zwischen-  
 welle bzw. auf HR  
**Feststellbremse** wie Hilfsbremse  
**Dauerbremse**  
**2-Kreis-Kontrolle**

**Motor**

Marke	DEUTZ	Typ	F3L 913.42
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	102	Hub	125
Hubraum	3063	Steuer-PS	15,60
Leistungs-kW	42 (DIN)	bei U/min	2300
Lärm-Standmessung	77,0	dB/A bei U/min	1725
Schalldämpfer	1 Topf 800 x Ø 125/60 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung			

**Karosserie**

**Sicherheitskabine** SEKURA CSD-Nr. 0340  
**Anzahl Türen** 2 Geschw. Messer  
**Sicherheitsgurten** v h  
**Unterlegkeil** Rückspiegel links + rechts  
**Diebstahlsicherung**  
**Anzahl Plätze** t 1 v M h  
**Masse** innen aussen  
**Länge** 3640 Achsabstand 1995 /  
**Breite** 1880-2350 Doppelachse v h  
**Höhe** (Kamin) 2490 Spurweite v h  
**Ueberhang** v 595 Spurweite h 1290 - 1890  
 h 1050 h 1420 - 1920  
**Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile** Spurkreis Ø l 7700 r 7700

**Gewichte**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	955	1690	2645
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1550	3000	4000
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	6.50 - 15	12,4 - 36	+) )
Ply / bar	6 / 3,0	6 / 1,7	
Tragkraft	1240	2880	
für V max	30	30	
Felgen	5.00 F x 16	W 11 x 36	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	34000		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 24,6 km/h bei U/min 2350	Motor	1150/620	Zapfwelle

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E) separat		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter			
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)		
Rückstrahler	v (E) s h 2+2/I (E)		
Markierlichter	v §) s h §)		
Nebenschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1 Blatt	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BCSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle		

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR	D 6007 C	
Typenscheinnummer	4950 10		
	CH		
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	2645	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	15,60
Gesamtgewicht		Hubraum	3063

### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten :

vorn	7.50 - 16, 6 PR,	Tragkraft pro Achse 1420 kg bei 2,50 bar, V/max. 30 km/h
	7.50 - 18, 6 PR,	" " 1620 " " 2,25 " "
hinten	14,9 R 28, 6 PR,	" " 3220 " " 1,40 " "
	16,9 R 30, 6 PR,	" " 3800 " " 1,30 " "
	13,6 R 36, 6 PR,	" " 3230 " " 1,60 " "

- §) Ausrüstung
- bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
  - Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt.

### Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollenstanschlag.