

**Art des Fahrzeuges**
**Fabrikmarke**
**Typ**
**Typenschein-Nummer**

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 6507 C (D 1057 N)

 CH **4950 14**

**Hersteller** KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
**Erkennungsmerkmale** auf Herstellerplakette "D 1057 N"  
 vor Fahrgestellnummer -  
**Herstellerplakette** rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
**Fahrgestellnummer** rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
**Motorkennzeichen** "F4L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
**Hauptimporteur** Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.  
**Geprüftes Fahrzeug** 77410098

**Fahrgestell**

**Anzahl Achsen** 2 Anzahl Räder 4  
**Lenkung** hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
**Getriebe** mechanisch, synchronisiert  
**Anzahl Gänge** 8 oder 12 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr  
**Betriebsbremse** mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR,  
 Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
**Hilfsbremse** mechanisch, Innerbacken, wirkend auf Zwischen-  
 welle bzw. auf HR  
**Feststellbremse** wie Hilfsbremse  
**Dauerbremse** -  
**2-Kreis-Kontrolle**

**Motor**

**Marke** DEUTZ **Typ** F4L 912  
**Bauart** Reihe **Takte** 4  
**Treibstoff** D **Lage** vorn  
**Kühlung** Luft **Anzahl Zylinder** 4  
**Bohrung** 100 **Hub** 120  
**Hubraum** 3768 **Steuer-PS** 19,19  
**Leistungs-kW** 46 (DIN) **bei U/min** 2130  
**Lärm-Standmessung** 76,0 **dB(A) bei U/min** 1600  
**Schalldämpfer** 1 Topf 800 x ø 125/60 mm  
**Abgasprüfung** Bacharach 3,5  
**Entstörung**

**Karosserie**

**Sicherheitskabine** SEKURA, CSD-Nr. 0340  
**Anzahl Türen** 2 **Geschw. Messer**  
**Sicherheitsgurten** v h  
**Unterlegkeil** Rückspiegel links + rechts  
**Diebstahlsicherung**  
**Anzahl Plätze** t 1 v M h  
**Mass** innen aussen  
**Länge** 3780 **Achsabstand** 2125 /  
**Breite** 1880-2350 **Doppelachse** v h  
**Höhe** (Kamin) 2500 **Spurweite** v h  
**Ueberhang** v 645 **Spurweite** v 1420 - 1920  
 h 1010 **h** 1420 - 1920  
**Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile** **Spurkreis ø** l 7700 r 7400

**Gewichte**

**vorn** **hinten** **total**  
**Leergewicht** 1095 1735 2850  
**Nutzlast**  
**Gesamtgewicht**  
**Fabrikgarantie** 1550 3000 4000  
**Reifengrösse** 7,50 - 16 12,4 - 36 +)  
 6 / 2,5 6 / 1,7  
**Ply / bar** 1420 2880  
**Tragkraft**  
**für V max.** 30 30  
**Felgen** 5.00 F x 16 W 11 x 36  
**Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst** 34000  
**Garantiertes Gesamtzuggewicht**  
**Geprüfte Anhängelast**  
**Garantierte Dachlast**  
**Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller** 25,0 km/h  
**gemessen** 24,8 km/h bei U/min 2130 **Motor** 1160/630 Zapfweile

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	separat		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	1 Blatt			mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20016				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR D 6507 C		
Typenscheinnummer	CH	4950	14
Karosserie			
Plätze	total	1	vom
Leergewicht	2830	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : vorn : 7,50 - 18, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 2,80 bar, V/max. 30 km/h.  
 hinten : 13,6 R 36, 6 PR, " 3230 " " 1,60 " "  
 14,9 R 28, 6 PR, " 3220 " " 1,40 " "  
 16,9 R 30, 6 PR, " 3800 " " 1,50 " "

§) Ausrüstung - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.  
 - Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.