

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 7007 A-C

(D 1058 A-N)

CH 4950 18

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 1058 A-N"
vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock
 Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich auf Block (Plakette)
 Hauptimporteur Hans F. Würigler, 8910 Affoltern a.A.
 Geprüftes Fahrzeug 77510012

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch, synchronisiert
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, IB, wirkend auf Zwischenwelle bzw.
auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Zwischen-
welle bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle _____

Motor

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F4L 912.51</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>3768</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Leistungs-kW	<u>51 (DIN)</u>	bei U/min	<u>2300</u>
Lärm-Standmessung	<u>79,0</u>	dB/A bei U/min	<u>1725</u>
Schalldämpfer	<u>1 Tonf 800 x ø 125/60 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Becharach 3,0</u>		
Entstörung	_____		

Karosserie

Sicherheitskabine SEKURA, CSD-Nr. 0339
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten v h _____
 Unterlegkeil _____ Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____
 Masse innen aussen _____
 Länge 1880-2487 Achsabstand 2217 / _____
 Breite (Kabine) 2560 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang v 573 Spurweite v 1500 - 1800
h 1010 h 1420 - 2020
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____ Spurkreis ø l 9700 r 9800

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1340</u>	<u>2090</u>	<u>3430</u>
Nutzlast	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____
Fabrikgarantie	<u>2250</u>	<u>4000</u>	<u>5000</u>
Reifengröße	<u>9,5 - 24</u>	<u>16,9 R 30</u>	<u>+) _____</u>
Ply / bar	<u>8 / 2,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	_____
Tragkraft	<u>2220</u>	<u>3800</u>	_____
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	_____
Felgen	<u>W 8 x 24</u>	<u>W15L x 30</u>	_____
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	_____	<u>33000</u>	<u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	_____
Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____
Garantierte Dachlast	_____	_____	_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____	<u>25,0</u>	_____ km/h
gemessen <u>24,6</u> km/h bei U/min <u>2300</u>	Motor <u>1100/625</u>	Zapfwelle	_____

Ausrüstung §)	CR (E)			
Fernlichter	CR (E)			
Abblendlichter	A (E) separat			
Standlichter	R-S1 (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	1 (E)	s	h 2a (E)	
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2+2/I (E)	
Rückstrahler	v §)	s	h §)	
Markierlichter				
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1 Blatt		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	ECSCF el 20016		oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR D 7007 A-C		
Typenscheinnummer	CH	4950	18
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	3430	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen; Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : vorn : 12,4 R 24, 6 FR, Tragkraft pro Achse 2400 kg bei 1,7 bar, v/max. 30 km/h
hinten : 16,9 R 34, 6 FR, " 4030 " " 1,3 " "
18,4 R 30, 6 FR, " 4830 " " 1,4 " "
13,6 R 38, 6 FR, " 3320 " " 1,6 " "

§) Ausrüstung - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- Anbringung der Abblend-, Stand-, Schluss- und Bremslichter, Richtungsblinker vorn und hinten sowie der Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.