

Traktor

DEUTZ - FAHR

D 7007 (D 1058 N)

CH

4950 19

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleKLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80  
auf Herstellerplakette "D 1058 N"  
vor Fahrgestellnummer -Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
"F4L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.  
-

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch, synchronisiert  
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb HR, m.Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse hydraulisch, IB, wirkend auf Zwischenwelle bzw. auf Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Zwischenwelle bzw. auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

## Karosserie

Anzahl Türen \*) Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \*) v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Rückspiegel \*)  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_

Anzahl Plätze

t 1 + auf Wunsch 2 Notsitze auf Radschutz

## Masse

innen \_\_\_\_\_ aussen \_\_\_\_\_  
 Länge 3770 Achsabstand 2170 / \_\_\_\_\_  
 Breite 1760-2487 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe (Kamin) 2520 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Ueberhang v \_\_\_\_\_ 580 Spurweite v 1415 - 1915  
 h \_\_\_\_\_ 1020 h 1420 - 2487  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_ Spurkreis  $\emptyset$  l 7800 r 7500

## Motor

Marke DEUTZ Typ F4L 912.51  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 100 Hub 120  
 Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19  
 Leistungs-kW 51 (DIN) bei U/min 2300  
 Lärm-Standmessung 79,0 dB/A bei U/min 1725  
 Schalldämpfer 1 Topf 800 x  $\emptyset$  125/60 mm

Abgasprüfung  
EntstörungBacharach 3,0

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1020</u>	<u>1690</u>	<u>2710</u>
Nutzlast	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	<u>5000</u>
Fabrikgarantie	<u>1750</u>	<u>4000</u>	_____
Reifengröße	<u>7.50 - 18</u>	<u>16,9 R 30</u>	_____ +)
Ply / bar	<u>6 / 2,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	_____
Tragkraft	<u>1620</u>	<u>3800</u>	_____
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	_____
Folgen	<u>5,50 F x 18</u>	<u>W15L x 30</u>	_____

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

33000

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h  
 gemessen 22,0 km/h bei U/min 2300 Motor 1100/625 Zapfwelle

<b>Ausrüstung</b> §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	*) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	ECSCH e1 20016 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ - FAHR	D 7007	
Typenscheinnummer	CH	4950 19	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2710	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \*) Schutzeinrichtung : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER, Typ M 901, CSC-Nr. 0526/4-a. Rahmen ist bis zur geschlossenen Kabine ausbaubar. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten : vorn : 7.50 - 20, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1750 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h  
hinten : 16,9 R 34, 6 PR, " 4030 " " 1,30 " "  
18,4 R 30, 6 PR, " 4830 " " 1,40 " "  
13,6 R 36, 6 PR, " 3230 " " 1,60 " "  
13,6 R 38, 6 PR, " 3320 " " 1,60 " "
- §) Ausrüstung - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.  
- Anbringung der Abblend-, Stand-, Schluss- und Bremslichter, Richtungsblinker vorn und hinten sowie der Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag.