

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

DEUTZ - FAHR

D X 8 6 A (D 1037 A-N)

CH 4950 22

Hersteller KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 1037 A-N"
vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock
 Motorkennzeichen "BF4L 913T" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur Hans F. Würigler, 8910 Affoltern a.A.
 Geprüftes Fahrzeug 78150219

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 16 od. 20 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, IB, wirkend auf Vorgelegewelle bzw. auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Vorgelegewelle bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>BF4L 913T.60</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>102</u>	Hub	<u>125</u>
Hubraum	<u>4084</u>	Steuer-PS	<u>20,80</u>
Leistungs-kW	<u>60 (DIN)</u>	bei U/min	<u>2300</u>
Lärm-Standmessung	<u>74,0</u>	dB(A) bei U/min	<u>1725</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 950 x Ø 95/130/170 mm</u>		
	<u>ROTH 13 03 1031 0 00</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 3,5</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 0501
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v - - - - - h - - - - -
 Unterlegkeil 510x200x330 mm Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl/Plätze t 1 + 1 Notsitz auf Wunsch M - h -
 Masse innen aussen
 Länge - - - - - 4100 Achsabstand 2400 / -
 Breite 2000-2304 Doppelachse v - - - - - h - - - - -
 Höhe 2660 Spurweite v - - - - - h - - - - -
 Ueberhang v 580 Spurweite v 1520 - 1990
h 1120 h 1462 - 2000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurradius l 8900 r 9100

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1385</u>	<u>2470</u>	<u>3855</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>1385</u>	<u>2470</u>	<u>3855</u>
Fabrikgarantie	<u>2300</u>	<u>4200</u>	<u>5800</u>
Reifengrösse	<u>12,4 - 24</u>	<u>16,9 R 34</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>6 / 1,7</u>	<u>6 / 1,3</u>	
Tragkraft	<u>2400</u>	<u>4030</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Felgen	<u>W 10 x 24</u>	<u>W 15 L x 34</u>	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		<u>32000</u>	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u>		<u>km/h</u>
gemessen <u>25,0</u> km/h bei U/min <u>2380</u>		Motor <u>630/1100</u>	Zapfwelle

