

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

DEUTZ - FAHR

DX 4.50 A (D 1037 A-.)

CH 4950 26

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG., D-5000 Köln 80  
auf Herstellerplakette "D 1037 A-N" (Version 25 km/h) bzw. "D 1037 A-S" (Version 30 km/h)  
vor Fahrgestellnummer -

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung  
rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock  
"BF4L 913T" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)  
Hans F. Würgler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a/A.  
78150219

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
Getriebe mechanisch synchronisiert  
Anzahl Gänge 16 oder 20 Achsantrieb Allrad; v-ausschaltbar  
Betriebsbremse hydraulisch, Trommeln, wirkend auf Vorgelegewelle, bzw. auf Hinterräder  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf Vorgelegewelle bzw. auf Hinterräder  
Feststellbremse wie Hilfsbremse  
Dauerbremse -  
2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Motor	Typ	BF4L 913T.60
Marke	DEUTZ	
Bauart	Reihe	4
Treibstoff	Diesel	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder 4
Bohrung	102	Hub 125
Hubraum	4084	Steuer-PS 20,80
Leistungs-kW	60 (DIN)	bei U/min 2300
Lärm-Standmessung	74,0	dB(A) bei U/min 1725
Schalldämpfer	1 Topf = 950 x Ø 95/130/170 mm	ROTH 13 03 1031 0 00
Abgasprüfung	Bacharach = 3,5	
Entstörung	-	

## Karosserie

Sicherheitskabine, OECD-Nr. CSD 0501  
Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -  
Sicherheitsgurten v h -  
Unterlegkeil 510x200x330 mm Rückspiegel links + rechts  
Diebstahlsicherung -  
Anzahl Plätze t 1 + 1 Notssitz auf Wunsch M - h -  
Masse innen aussen  
Länge 4100 Achsabstand 2400 /  
Breite 2000-2304 Doppelachse v h -  
Höhe 2660 Spurweite v h -  
Ueberhang v 580 Spurweite v 1520 - 1990  
h 1120 h 1462 - 2000  
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 8900 r 9100

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1385	2470	3855
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1385	2470	3855
Fabrikgarantie	2300	4200	5800
Reifengröße	12.4 - 24	16.9 R 34	
Ply / bar	6 / 1,7	6 / 1,3	
Tragkraft	2400	4030	
für V max	30	30	
Felgen	W 10 x 24	W 15 L x 34	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		32000	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25,0 / 30,0	km/h
gemessen 25/30 km/h bei U/min 2380	Motor	630/1100	Zapfwelle

