

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	M O R R I S	Mini - Moke	1965	4 9 5 7

Merkmale "M-AB 1 L" vor Chassis-Nr.- "8 AC-FAU-H" vor Motor-Nr.

Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells MORRIS Motors Ltd, Cowley-Oxford (GB) - Imp. J.H. Keller AG, Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben, unter Motorraum-Verschaltung, neben Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Kurbelgehäuse, oberhalb Lichtmaschine

Motor-Typ Reihenmotor, OHV, stehend, quer im Fahrzeug

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt	848 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchron.	Seilw./Spill	Länge 3'048
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'220
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	115	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9.50/9.30	
			Radstand	2'039
			Überhang H.	530

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	370	190	560	Dimension	5.20-10	5.20-10	Länge
Nutzlast	95	185	280	Pneu-Tragk.	300	300	Breite
Gesamtgew.	465	375	840		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	509	509	1'200		Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	

Lenkung: Lage links oder rechts Motor-Marke BMC (MORRIS) Brems-PS 34 bhp

Bohrung 62.94 Hub 68.25 Steuer-PS 4.33

Karosserie-Form offen mit Segeltuchverdeck

Zahl der Plätze: Total 4 (vorn 2 Mitte hinten 2 ) Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Fernlichter	H= separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 81 dB
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 50 §)	Rückblickspegel 2/ links und rechts aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 5'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Rückstrahler : Original-Ausführung zu klein. -- Der Importeur montiert solche von mindestens 20 cm<sup>2</sup>.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.2.65

Die Typenprüfungskommission