

| | | | |
|--------------------|--|------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Traktor | CARRARO | Tigre 2800 | CH 4960 01 |
| Hersteller | Antonio CARRARO di G s.a.s., Via Caltana 18, Campodarsego, Padova / Italia | | |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette | "2800 T" | |
| | vor Fahrgestellnummer | "13" | |
| Herstellerplakette | rechts, seitlich am Schaltgehäuse | | |
| Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Zwischengehäuse | | |
| Motor kennzeichen | "DM 862" rechts unten, hinten seitlich am Motorblock | | |
| Hauptimporteur | F.T. Sonderegger AG, 9322 Egnach + Mühlestrasse 10, 9100 Herisau | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 13*5619* | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Fahrgestell | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 |
| Lenkung | mechanisch | | |
| Getriebe | mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände | | |
| Anzahl Gänge | 8 | Achsantrieb | Allrad |
| Betriebsbremse | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | | |
| | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder | | |
| Hilfsbremse | | | |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment | | |
| Dauerbremse | --- | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | --- | | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Motor | | | |
| Marke | V M | Typ | DM 862 |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | vorn |
| Kühlung | Luft | Anzahl Zylinder | 2 |
| Bohrung | 86 | Hub | 86 |
| Hubraum | 999 | Steuer-PS | 5,08 |
| Leistungs-kW | 16,8 DIN | bei U/min | 3000 |
| Lärm-Standmessung | 78 | dB/A bei U/min | 2250 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 258x170x82 mm | | |
| Abgasprüfung | Bacharach = 5,0 | | |
| Entstörung | --- | | |

| | | | |
|---|---|----------------|------------------------|
| Karosserie | Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-764/81 | | |
| Anzahl Türen | | Geschw. Messer | |
| Sicherheitsgurten | v | h | |
| Unterteil | | Rückspiegel | |
| Diebstahlsicherung | | | |
| Anzahl Plätze | t 1 | v | M h |
| Masse | innen | ausser | |
| Länge | | 2510 | Achsabstand 1080 / |
| Breite | (847-1393) | 1130 | Doppelachse v h |
| Höhe | | 1930 | Spurweite v h 920 890 |
| Ueberhang | v | 810 | Spurweite v h 656 1153 |
| | h | 620 | h 738 984 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | --- | Spurkreis Ø | l 6350 r 5600 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 520 | 360 | 880 |
| Nutzlast | | | 880 |
| Fabrikgarantie | 1045 | 1045 | 1900 |
| Reifengrösse | 7.50 - 16 | 7.50 - 16 | |
| Ply / bar | 4 / 1,3 | 4 / 1,3 | |
| Tragkraft | 912 | 912 | |
| für V max | 30 | 30 | |
| Felgen | | | |
| Gar Anhängelast gebremst/ungebremst | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | 25 | km/h |
| gemessen 25 km/h bei U/min 3000 | Motor | 710 | Zapfweile |

1.

| | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|-----|----------------------------------|
| Ausrüstung | | | | |
| Fernlichter | M | (E) | | |
| Abblendlichter | M | (E) | | |
| Standlichter | A | (E) | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s _____ h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s _____ h I (E) |
| Markierlichter | v | | | s _____ h _____ |
| Nebelschlusslichter | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | |
| Scheibenwischer | | | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | FIAMM | CH 5 0602 01 | | oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | CARRARO Tigre 2800 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 4960 01 | |
| Karosserie | | | |
| Plätze | total | 1 | vorn _____ |
| Leergewicht | 880 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 5,08 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 999 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 6.50 - 16, 4 PR, 900 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
8.25 - 16, 4 PR, 1016 kg (1,1), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.