

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	CARRARO	Tigrone 7000 King Tritrac	CH 4960 07

Hersteller	Antonio CARRARO di G. sas, Via Caltana 18, Campodarsego, Padova / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "7000 T" Fahrgestellnummer "14*...*" (14-52 9-09 3-.... = auf zusätzlicher Hersteller-Plakette)
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Zwischengehäuse (zus. Plakette daneben)
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Zwischengehäuse
Motorkennzeichen	"1053 SU" rechts, vorn oben auf Motorblock + links, am Lüftergehäuse angenietete Plakette
Importeur	F.T. Sonderegger AG, 9100 Herisau/AR

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	---
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe *)
Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	V M	Typ	1053 SU
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	105	Hub	110
Bohrung	2856	Steuer-PS	14,55
Hubraum	44 DIN	bei /min	2500
Leistung kW	183	bei /min	1600
Md-max. Nm	1 Topf 665x110x90 mm	Schalldämpfer	"DGM SA 1007"

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitsbügel OECD= GSD 0757/4 od. 0752/4
Anzahl Türen	Geschw. Messer
Sicherheitsgurten vorn	hinten
Unterlegkeil	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	1 / Stahlblech, 23,5 Liter
Treibstofftank	FIAMM CH 5 0802 01 oder andere homologierte
Warnvorrichtung	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1050	500	1550
Gewichtsverteilung			1550
Fabrikgarantie	1390	1390	2540
Reifengröße	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3	+
Ply/bar	6 / 1,6	6 / 1,6	
Tragkraft	1830	1830	
für Vmax	30	30	
Felgen	9,00 x 15,3	9,00 x 15,3	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3200	Achsabstand	1385
Breite	(1215-1500)	1410	Doppelachse	v h
Höhe		2060	Spurweite	v 980 - 1210
Überhang vorn		1050	Spurweite	h 980 - 1210
Überhang hinten		765	Spurkreis Ø	l 7700 r 7400
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	4980 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	26,0 km/h		km/h
gemessen	24,0 km/h bei /min	2600 Motor	620 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart				
m16	12,73	84,0	78,0	1875	ac)	Traktor	CARRARO	Tigrone 7000 King Tritrac		
						Typenschein-Nr. CH	4960 07			
						Karosserie				
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Laergewicht	1550		Treibstoff	D
b = 1,00 bei 2375 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast	—		Hubraum	2856
b = 1,10 bei 1750 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht	—		Steuer-PS	14,55
b = 1,20 bei 1600 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min						
O	O + P									
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe BOSCH									

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Lenkungsanordnung : Umstellung von Lenk- und Sitzposition möglich (siehe Code 400).
- +) Reifenvarianten : 11.5 - 15, 6 PR, 1830 kg (1,6), V-max. 30 km/h; Felge 9.00 x 15.3.  
9.5 R 20, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h; Felge W 8 x 20.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Verriegelung des linken Gaspedals (für Fahrt in umgekehrter Richtung).
- 400 - darf auf öffentlichen Strassen nur mit Sitz- und Lenkrananordnung für Fahrtrichtung mit Motor vorn, verkehren (Beleuchtung).

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 30.05.85.

Vn/ER

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle