

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|--|----------------------|-------------------|--|
| Art des Fahrzeuges *) | | Fabrikmarke | | Typ | | Modell-jahr | Typenschein Nr. | |
| Gewerblicher Traktor | | H U E R L I M A N N | | D 4 1 0 | | 1965 | 4 9 6 2 | |
| Merkmale "D 410" auf Hersteller-Plakette rechts auf Getriebelock, unter Treibstoffbehälter.- | | | | | | | | |
| "D 120" und "23-65" auf Motorplakette | | Betriebsstoff | | Diesel | | Anzahl Zyl. | 4 | |
| Hersteller des Fahrgestells | | Hans HUERLIMANN, Traktorenwerke, Wil (SG) | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | | rechts vorn auf Tragrahmen, unter Motornummer + auf Plakette | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | rechts vorn auf Motorgehäuse, unter Oelfilter + auf Motor-Plakette | | | | | | |
| Motor-Typ | | D 120 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung | | | | | | |
| Lage des Motors | | vorn Motorbremse Staudruck SAURER, mech. Betätigung, abstufbar | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | | 4'433 cm ³ Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, dir./indirekt | | | | | Aussenmasse in mm | |
| Takete | | 4 | | Getriebeart mechanisch | | Seilw./Spill | | |
| Kühlung | | Wasser | | Anzahl Vorwärtsgänge 2x5= 10 | | Zughaken Stecknagel | | |
| Antrieb | | Heck | | Geschw. 1. Gang 5,5 | | Spur V. 1'530 | | |
| Anzahl Achsen | | 2 | | Geschw. dir. Gang 58 | | Spur H. 1'460 | | |
| Anzahl Reifen | | 4 | | Differentialsperre vorhanden | | Wendekreis 7.80/7.20 | | |
| Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder | | | | | | | | |
| 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder, Anschluss f. Anhänger-Bremse | | | | | | | | |
| Gewichte | | vorn | | hinten | | Total | | |
| Leer **) | | 1'360 | | 2'340 | | 3'700 | | |
| Nutzlast | | - | | - | | - | | |
| Gesamtgew. | | - | | - | | - | | |
| Fabrikgarant. | | - | | - | | - | | |
| Berelung | | vorn | | hinten | | | | |
| Dimension | | 6.50-20 | | 13.00-24 | | | | |
| Pneu-Tragk. | | 900 | | 2'300 | | | | |
| 6 Ply | | 10 Ply Nylon | | | | | | |
| Sure Grip Grader | | | | | | | | |
| Innenmasse in mm | | | | | | | | |
| Länge | | | | | | | | |
| Breite | | | | | | | | |
| Höhe | | | | | | | | |
| Höhe seitl. | | | | | | | | |
| Überhang H. | | | | | | | | |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | 18'500 | | Anzahl Türen 1 hinten | | | | |
| Lenkung: Lage | | Mitte - a.W. hydr. Lenkhilfe | | Motor-Marke HUERLIMANN | | Brems-PS 65 SAE | | |
| Bohrung | | 105 | | Hub 128 | | Steuer-PS 22.58 | | |
| Karosserie-Form | | geschlossene Kabine mit Rundum-Fenstern (BRAENDLE, Wil) **) | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | 3 | | (vorn 1 Mitte hinten 2) | | Stehplätze | | |

§)

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Fernlicht | 2/ HELLA A 27-21848 | Fahrrichtungsanzeiger | 4/ Blinker mit Kontrolllampe |
| Abblendlicht | Duplo, symmetrisch | | seitlich, Doppel- bzw. Wechselblinker (orange) |
| Standlichter | 2/ in den Scheinwerfern | H= über Schluss- und Stoplichter | (orange) |
| Nebellampe | | Scheibenwischer | 2/ elektrisch |
| Schlusslicht | 2/ komb. mit Stoplichter, unter Bl. | Warnvorrichtung | 1/ elektrisch (1-Klang) = 89 dB |
| Rückstrahler | 2/ separat, auf Kotschutzlappen | Rückblickspiegel | 2/ beidseitig an Windschutzscheiben. |
| Stoplicht | 2/ komb. mit Schlussl. unter Blinker | Geschwindigkeitsmesser | km/h + Fahrtschreiber KIENZLE |
| Kontrollschildbeleuchtung | 1/ sep. links über Bl. | | [10-90 km Typ TCO 11-6. |
| Rückfahrlicht | | | |
| Elektr. Anlage | 12 Volt | (2 x 12 V) | |
| Lärmmessung | 86 dB bei | 2'000 U/min ***) | |

Bemerkungen und Ausnahmen

*) (Eintragung im Fahrzeugausweis, Seite 4) Dieses Fahrzeug darf Autobahnen und Autostrassen nicht benutzen (Art. 35, Abs. 2, VRV).

**) Wird auch ohne geschlossene Kabine, nur mit Windschutzscheibe, Seitenflügel und festem Dach geliefert.

Leergewicht : 3'230 kg.- Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

***) Auspuff : Nach hinten, waagrecht, ca. 45° nach links gerichtet.

§) Ausrüstung : Kotflügel über Vorderräder; Kotschutzlappen hinten.- 1 Unterlegkeil.
 Zuglasche vorn, Stecknagel mit Sicherung.
 Anhängerkupplung auf Zug und Stoss gefedert, Stecknagel mit Sicherung.
 2/ Markierlichter an den oberen Kabinenecken (V= weiss; H= rot).
 1/ Steckdose, 7-polig.
 2/ Profilanzeiger, vorn.

Ueberhang Zughaken : 600 mm.- Vorderachse gefedert (Querblattfeder).

Ort und Datum der Typenprüfung Wil, 19.2.65

Die Typenprüfungskommission