

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F I A T		217 D - 1100 T Autobus		1965	4 9 6 4			
Merkmale "217 D" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette.- "116.003" Vorziffer zu Motor-Nr.									
Hersteller-Plakette vorne, rechts unter Sitz			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells		FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, hinter Sitz zwischen Motorhaube und Batteriekastendeckel							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Block, über Lichtmaschine							
Motor-Typ		116.003 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'295 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech.synchronisiert			Länge	4'368			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite	1'780			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	20	Spur V.	1'362	Höhe	2'015		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H.	1'383	Radstand	2'300		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11.00/10.70		Überhang H.	890		
Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis, Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	705	655	1'360	Dimension	6.70-14	6.70-14	Länge		
Nutzlast	215	415	630	Pneu-Tragk.	800	800	Breite		
Gesamtgew.	920	1'070	1'990		8 Ply	Transporto	Höhe		
Fabrikgarant.	1'100	1'400	2'420				Höhe seltenl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggow.				Anzahl Türen		2 + 1 + 1 hinten			
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker			Motor-Marke		FIAT		Brems-PS	55 SAE	
Bohrung		72		Hub		79,5		Steuer-PS	6,59
Karosserie-Form		Limousine (Kleinbus mit Frontlenkung)							
Zahl der Plätze: Total		9 *)		(vorn 2 Mitte 2+3 hinten 2)		Stohplätze			

Fernlicht	2/ SIEM NL IGM 0606 P	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	Fahrleistungsanzeiger V= komb.m.Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Nebellampe		H= über Schlusslichter + Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zw.Schlusslichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 103 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Kabinentüren
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	74 dB bei 4'600 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Platzzahl : 9 - Der abklappbare Notsitz (gegen die Seitentüre gerichtet) muss für die Schweiz entfernt werden.

***) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer gekennzeichnet FIAT IGM 3047 S
 2 Auspufftöpfe gekennzeichnet APP.IGM 0356/AS
 APP.IGM 7035/BS

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 18.2.65

Die Typenprüfungskommission