

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-	Typenschein				
Lastwagen	F I A T		6 2 5 N - A Blechbrücke FIAT		Jahr	Nr.				
Merkmale "625 N-A" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine										
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.		*) Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Block, über Lichtmaschine									
Motor-Typ	230 - Reihenmotor, stehend OHV, mit direkter Einspritzung									
Lage des Motors	vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	2'693 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge	5'000			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5	Zughaken		Breite	2'057		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		15	Spur V. 1'675		Höhe	2'035		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang		92+)	Spur H. 1'540		Radstand	2'600 *)		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis 10.40		Überhang H.		1'340		
Fussbremse	hydraulisch, 1 Kreis, Innenbacken (Bremsverteiler auf Hinterachse)									
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm		
leer	1'195	780	1'975	Dimension	6.50-16	6.50-16	6.50-16	Länge	3'382	
Nutzlast	475	2'350	2'825	Pneu-Tragk.	950	900	1000/950	Breite	1'918	
Gesamtgew.	1'670	3'130	4'800		8 Ply		10 Ply	Höhe	-	
Fabrikgarant.	1'850	3'200	4'800				XC	Höhe seitenl.	357	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			2 (Kabine)	Überhang H.	1'270	
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker				Motor-Marke	FIAT		Brems-PS		66 IGM	
Bohrung		95		Hub		95		Steuer-PS		13.72
Karosserie-Form		Blechbrücke mit Seitenladen								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte		hinten)		Stehplätze		

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter	(weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB	
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt	(2 x 12)	
Lärmmessung	83 dB bei	3'500 t/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen.

- *) Merkmale : Dieser Fz.-Typ ist hinten beidseitig mit je 9 Federblätter ausgerüstet.
Modell 625 N-B = Radstand 3'300 mm = siehe TS 4965-B.
- ***) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".
- +) Hinterachs-Untersetzung : 9/47. - Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.
- §) Ausrüstung : Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.2.65

Die Typenprüfungskommission