

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Lastwagen	F I A T		6 2 5 N - B Blechbrücke FIAT		Jahr	Nr.		
					1965	4 9 6 5 - B		
Merkmale "625 N-B" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine								
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.		*		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, auf Block, über Lichtmaschine						
Motor-Typ		230 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'693 cm ³	Anhängerbremse		Ausssenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart		mech.synchronisiert				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		15 Spur V. 1'675				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		92 +) Spur H. 1'540				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis 12.50				
Betriebsbremse		hydraulisch, 1 Kreis, Innenbacken (Bremsverteiler auf Hinterachse)						
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'220	910	2'130	Dimension	6.50-16	6.50-16	6.50-16	Länge 4'432
Nutzlast	505	2'165	2'670	Pneu-Tragk.	950	900	1000/950	Breite 1'918
Gesamtgew.	1'725	3'075	4'800		8 Ply		10 Ply	Höhe -
Fabrikgarant.	1'850	3'200	4'800				XC	Höhe seitentl. 357
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			2 (Kabine)	Überhang H. 1'590
Lenkung: Lage		links oder rechts - Frontlenker		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS 66 IGM	
Bohrung		95		Hub	95		Steuer-PS 13,72	
Karosserie-Form		Blechbrücke mit Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte hinten)		Stehplätze		

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrleistungsanzeiger	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch		seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt	(2 x 12)	
Lärmmessung	83 dB bel	3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale : Dieser Fz.-Typ ist hinten beidseitig mit je 9 Federblättern ausgerüstet.
- Modell 625 N-A = Radstand 2'600 mm = siehe TS 4965-A.

***) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".

+) Hinterachs-Untersetzung : 9/47.- Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.

§) Ausrüstung : Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 16.2.65

Die Typenprüfungskommission