

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	STUDEBAKER	Cruiser 6 Zyl. - 16 PS	1965	4967
Merkmale "Cruiser" beidseitig auf Vorderkotflügel.- "C" vor Chassis-Nr.				
Ab Chassis-Nr. C 110001	*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells	STUDEBAKER Co, Indiana (USA) - Importeur Binelli & Ehrsam AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Plakette +)			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Gehäuse, hinter Zündverteiler			
Motor-Typ	SKYBOLT SIX - 194 cu.in. Reihenmotor			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'184 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech.synchron.**)	Länge	4'920
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'810
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 50	Spur V. 1'570	Höhe 1'460
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150	Spur H. 1'437	Radstand 2'870
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis 11,4/12,3	Überhang H. 1'200
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung; V= Scheiben/H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	770	630	1'400	7.35-15
Nutzlast	150	270	420	575
Gesamtgew.	920	900	1'820	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4
Lenkung: Lage links - a.W. mit hydr.Unterstütz.		Motor-Marke	STUDEBAKER	Brems-PS 96 DIN
Bohrung 90,50		Hub	82,55	Steuer-PS 16,22
Karosserie-Form		Limousine		Stehplätze
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)

§)	Fernlicht	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (2 St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Klang) = 96 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat 90 x 45	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
	Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für normales	Gefährliche Bestandteile	
§)	Rückfahrlicht	2/ separat unter Schlusslichter		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale : "S-Y.9" auf Plakette, rechts auf Spritzwand.

***) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang oder mit Getriebeautomat "FLIGHT-O-MATIC" mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". (Zutr. auf Prüfbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert :

Rückfahrlampen : Werden über Zündung und Retourgang geschaltet.

Rückstrahler : Es werden 2 Zusätzliche montiert.

Standlichter : Original orange, Ausführung CH weiss, werden mit Scheinwerfer zusammengeschaltet.

Auspuffrohrende : Wird waagrecht gerichtet.

+) Chassis-Nr. : Wird vom Importeur zusätzlich vorn links a.Längsträger eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.2.65

Die Typenprüfungskommission