

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	P U C H	V Z 5 0 M	1965	4 9 7 5 - A

Merkmale "VZ 50 M" rechts auf Rahmen auf Hersteller-Plakette				
Ab Rahmen-Nr.	8'400'001	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur Otto Frey, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Rahmen, unter Hinterrad-Federbein + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Block, unter Zylinder			
Motor-Typ	VZ 50 M 4-Gang - Blockmotor, liegend, Zweitakt, mit Gebläse und Kickstarter			
Lage des Motors	Mitte unten Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a.HR (Kette)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	72 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	
				Überhang H.

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf das Hinterrad
 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	32	48	80		Dimension	21 x 2,75	
Nutzlast	20	50	70	Pneu-Tragk.	170	170	Breite
Gesamtgew.	52	98	150	Super			Höhe
Fabrikgarant.	70	170	230				Höhe seltenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen			Überhang H.		
Lenkung: Lage			Motor-Marke PUCH			Brems-PS		
Bohrung 38			Hub 44			Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze
Sitz = Länge 450, Breite 200								

Fernlicht	1/ CEV IGM 0123 PX	25 W Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA K 2426 IRU 133	3 W Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht ϕ 50	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht	5 W Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht	3 W Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6	Volt
Lärmmessung	73	dB bei 6'900 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 12 x 40 Zähne.
- +) Lärmdämpfung : Auspufftopf = 769 x 70 ϕ ; Austritt = ϕ 9 mm.
Ansauggeräuschdämpfer = kastenförmig aus Kunststoff.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.2.65

Die Typenprüfungskommission