

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	P U C H		R 5 0 M		1965	4 9 7 6 - A	
Merkmale "R 50 M" auf Hersteller-Plakette, oben auf Rahmen vor Motor							
Ab Rahmen-Nr. 8'300'001			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-FUCH AG, Graz (A) - Importeur Otto Frey, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Rahmen vor Motor + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Kurbelgehäuse							
Motor-Typ R 50 - Blockmotor, liegend, Zweitakt, mit Gebläse und Kickstarter							
Lage des Motors Mitte unten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'840		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 630		
Antrieb	a.H.R. (Kette)	Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe 980		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70 *)	Spur H.	Radstand 1'285		
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H. 300		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	50	85	Dimension	3.00-12	3.00-12	Länge
Nutzlast	30	40	70	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.	65	90	155		ROLLER		Höhe
Fabrikgarant.	100	160	240				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	FUCH		Brems-PS
Bohrung				Hub	44		Steuer-PS 0,25
Karosserie-Form				Roller			
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzfläche = 450 x 240; Begrenzung nach hinten durch Wulst, Höhe 70 mm ab Sitzfläche,							

Fernlicht	1/ CEV IGM 0123 PX	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ LUCAS L 679	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ über Schlussl. ca. 28 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht	18 W	Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlussl.	3 W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6		Volt
Lärmmessung	73		dB bei 6'800 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
Kotschutzlappen muss über dem Hinterrad montiert sein (Kotwurf)
- +) Lärndämpfung : Auspufftopf = 769 x 70 Ø; Austritt = Ø 9 mm.
Ansauggeräuschkämpfer = kastenförmig aus Kunststoff.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.2.65

Die Typenprüfungskommission