

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	P U C H	R 50 M	1965	4 9 7 6 - B

Merkmale "R 50 M" auf Hersteller-Plakette, oben auf Rahmen vor Motor

Ab Rahmen-Nr. B'300'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Graz (A) - Importeur Otto Frey, Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Rahmen vor Motor + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Kurbelgehäuse

Motor-Typ R 50 - Blockmotor, liegend, Zweitakt, mit Gebläse und Kickstarter

Lage des Motors Mitte unten Motorbremse

Zyl.-Inhalt	49,9 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a.HR (Kette)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70 *	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	
				Länge
				Breite
				Höhe
				Radstand
				Überhang H.

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	50	85	Dimension	3.00-12	3.00-12	Länge
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.	75	150	225	Super			Höhe
Fabrikgarant.	100	160	240				Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen Überhang H.

Lenkung: Lage Motor-Marke PUCH Brems-PS 4,7 DIN

Bohrung 38 Hub 44 Steuer-PS 0,25

Karosserie-Form Roller

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn Mitte hinten ) Stehplätze

Sitzbank = Länge 650; Breite 240 mm mit Halteriemern

Fernlicht	1/ CEV IGM 0123 PX	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ LUCAS L 677	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ über Schlusslicht ca. 28 cm <sup>2</sup>		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht	13 W	Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlussl.	3 W	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6		Volt
Lärmmessung	73		dB bei 6'800 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 13 x 35 Zähne.  
Kotschutzlappen muss über dem Hinterrad montiert sein (Kotwurf)
- +) Lärmdämpfung : Auspufftopf = 769 x 70  $\phi$ ; Austritt =  $\phi$  9 mm.  
Ansaugerüschdämpfer = kastenförmig aus Kunststoff.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.2.65

Die Typenprüfungskommission