

Art des Fahrzeuges +) Landw.-Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke F A H R	Typ M 88 Mähdrescher	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 4 9 8 0			
Merkmale "M 88" auf Hersteller-Plakette, rechts auf dem Rahmen, hinter Antriebsrad							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Maschinenfabrik FAHR AG, Gottmadingen (D) - Importeur BUCHER-GUYER AG						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn, auf Achse		[Niederweningen (ZH)				
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, unten auf Motorblock, auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	F 4 L 812 - Reihenmotor, stehend, OHV, auf rechter Fahrzeugseite						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'402 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)		Länge 6'600			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite 3'000 +)			
Antrieb	a. Vorderräder	Geschw. 1. Gang	3	Spur V. 2'085			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18 *	Spur H. 1'255			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,70				
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Vorderräder ***)			[V. 2'050			
2. Bremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Vorgelegewelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	3'115	835	3'950	Dimension	14,9/13-26	8,50-12	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	1'735	835	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	3'700	1'600	4'400		Tractor M	Tractor AM	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - auf Hinterräder			Motor-Märke	DEUTZ		Brems-PS 60 DIN
Bohrung	95			Hub	120		Steuer-PS 17,33
Karosserie-Form	Mähdrescher						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker
Abblendlicht 2/ HELLA KL 095 Dauerabblendung	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlussl. komb.m.Stoplichter (orange)
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 80 dB
Rückstrahler 2/ auf Pendel ϕ 70 mm	Rückblickspiegel 2/ links + rechts, auf Halter
Stoplicht 2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 86 dB bei 2'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 18 km/h bei 2'800 U/min.- Regler : Mechanisch, Fliehkraft.
 - Plombierung : Vollgas-Begrenzungsschraube sichern und plombieren.
 - **) Getriebeart : Variator. Geschwindigkeit stufenlos variierbar innerhalb der Gänge.
 - ***) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung; dient auch als Einzelradbremse.
 - §) Fernlicht zu weit vom Fahrzeug-Rand.- Höhe ab Boden technisch bedingt.- Der Importeur montiert zusätzliche Standlichter.
 - Blinker-Kontrollampe nicht erforderlich, da Blinker im Sichtfeld des Fahrers.
 - +) Gesamtbreite = 3'000 mm.- Darf nur mit Sonderbewilligung verkehren.
 - Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis, Seite 4 einzutragen)
 - Keine Kotflügel, technisch bedingt.- Transportbreite = 3'000 mm. 1)
 - Schwarz-gelb Markierung : Vorn = Schutzbrett vor dem Schneidisch.
 - Links = Rückseite des Aufstieges.- Rechts = Rückseite der Motorhaube.
 - 1) Ersatzmesser mit Schutzhülle wird versetzt, damit dieses Mass nicht überschritten wird
- Dieses Fahrzeug wird ebenfalls mit Schneidisch von 3 m Breite geliefert; dann Transport-
 Ort und Datum der Typenprüfung breite 3'300 mm. Drehblinker erforderlich. Die Typenprüfungskommission

Niederweningen, 25.2.65