

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Landw.-Arbeitskarren	F A H R		M 44 Mähdrescher		jahr	Nr.	
Merkmale "M 44" rechts, über Treibstoffbehälter, auf Hersteller-Plakette.- "122" vor Motor-Nr.					1965	4 9 8 2	
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells	Maschinenfabrik FAHR AG, Gottmadingen (D) - Imp. BUCHER-GUYER AG,						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Vorderachse				Niederweningen (ZH)		
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Motorblock, beim Oeleinfüllstutzen						
Motor-Typ	122 - Boxermotor, liegend, quer						
Lage des Motors	Mitte		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'192 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mechanisch **)			Länge 5'850	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3			Breite 2'380	
Antrieb	a. Vorderräder		Geschw. 1. Gang 3		Spur V. 1'460	Höhe 2'700	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 15 *)		Spur H. 800	Radstand 2'500	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 8.70	Überhang H. 800	
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Differentialwelle ***)					[ V. 2'250	
2. Bremse	mechanisch, Aussenband, auf Getriebe, mit Feststellvorrichtung						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'940	270	2'210	Dimension	11,2/10-28	7.00-12	Länge
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	1'200	710	Breite
Gesamtgew.	-	-	-		6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'250	850	3'000		Tractor AS	Tractor AM	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - auf Hinterräder			Motor-Marke V W		Brems-PS 29 DIN	
Bohrung	77			Hub 64		Steuer-PS 6,07	
Karosserie-Form	Mähdrescher						
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ HELLA KL 095 Dauerabblendung	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusl. komb.m.Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 89 dB
Rückstrahler 2/ auf Pendel $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspegel 2/ links + rechts, auf Halter
Stoplicht 2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 3'000 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 15 km/h bei 3'000 U/min.- Regler : Mechanisch, Fliehkraft.  
Plombierung : Einstellschraube am Regler-Gestänge, sowie Klemmschraube auf Regler-Welle sichern und plombieren.
- \*\* ) Getriebeart : Variator. - Geschwindigkeit stufenlos variierbar innerhalb der Gänge.
- \*\*\* ) Fussbremse : 2 Pedale mit Verriegelung; dient auch als Einzelradbremse.  
Markierung gelb/schwarz : Schutzblech vor dem Schneidtisch.  
links = Rückseite der Aufstiegleiter.  
rechts = Rückseite der Motorverschalung.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 25.2.65

Die Typenprüfungskommission