

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	I S U Z U		Bellet 1500		1965	4 9 8 6				
Merkmale "Bellett" beidseitig vor Vordertüren + auf Kofferdeckel.- "1500" auf Seitenpfosten hinten.- "PR 20" vor Ch-Nr.- "G 150" vor Motor-Nr. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4										
Hersteller des Fahrgestells ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Importeur ISUZU Vertriebs AG, Kolliken										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Spritzwand										
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Zylinderblock										
Motor-Typ G 150 C - Reihenmotor, stehend, OHV										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
Zyl.-Inhalt	1'474 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge	4'050			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	1'495		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'220	Höhe	1'390		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		140-145	Spur H.		1'195	Radstand	2'350	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.40/10.10			Überhang H.	1'010		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken,										
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm			
leer	550	450	1'000	Dimension	5,60-13	5,60-13	Länge			
Nutzlast	95	255	350	Pneu-Tragk.	355	355	Breite			
Gesamtgew.	645	705	1'350	4 Ply			Höhe			
Fabrikgarant.			1'350				Höhe seitl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			4		Überhang H.	68 JIS
Lenkung: Lage		rechts oder links			Motor-Marke		ISUZU		Brems-PS	71 SAE
Bohrung		79			Hub		75,18		Steuer-PS	7.507
Karosserie-Form		Limousine								
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2		Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Scheinwerfer: Marke

Abblendsystem

Stand-/Markierlichter

Schlußlichter

Stoplichter

Kontrollnummerbeleuchtung

Richtungsanzeiger: System

Lage

Warnvorrichtung 1/ elektr. Horn

Scheibenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'800	mm
	hinten	1'690	mm
Gesamtbreite, vorne	2'150 mm, hinten	2'250	mm ²⁾
Achsenabstand		4'100	mm
Gesamtlänge	Fahrgestell	6'980	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	Kabine	2'650	mm
Bodenfreiheit		320	mm
Oberhang, hinten	Fahrgestell	1'500	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		950	mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		1'555	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		13,60	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		13,80	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) wird durch den Importeur in die Schweiz montiert.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (Ul. MFV)

- 1) Die Ausrüstung wird erst bei der Karosserie angebracht und ist deshalb bei der Einzelprüfung genau nachzukontrollieren.
- 2) Profilanzeiger: Da das Fz. hinten breiter ist als vorn, sind auf den vordern Kotflügel oder auf der Plattform Profilanzeiger anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 26.10.1949

Die Typenprüfungskommission