

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	I S U Z U		Bellel Express Diesel		1965	4 9 8 7 - B	
Merkmale "Bellel Diesel" beidseitig vor Vordertüren.- "Express" auf Hecktüre.- "PSD 10 V" vor							
Chassis-Nr.- "DL 201" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells ISUZU Motors Ltd, Tokyo (J) - Importeur ISUZU Vertriebs AG, Kölliken							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, seitlich vorn auf Zylinderblock + auf Plakette							
Motor-Typ DL 201 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'991 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 4'440	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'690	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'339		Höhe 1'555	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 104		Spur H. 1'360		Radstand 2'530	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.70/10.80		Überhang H. 1'100	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	760	760	1'520	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge 1'020/1'670
Nutzlast	105	430	535	Pneu-Tragk.	565	665	Breite 1'050/1'370
Gesamtgew.	865	1'190	2'055		8 Ply		Höhe 850
Fabrikgarant.			2'055				Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 + 1 hinten		Überhang H. 950	
Lenkung: Lage		rechts oder links		Motor-Marke ISUZU		Brems-PS 55 HP	
Bohrung		83		Hub 92		Steuer-PS 10.15	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ TOSHIBA Sealed Beam	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Nebellempen	beidseitig auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe	2/ HAKKOSHA unter Scheinwerfer	H= separat (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 mm	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 90 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 3/ innen Mitte oben + aussen beids.
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales + langes	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	2/ separat neben Blinker	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 3'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter werden mit Scheinwerfer zusammengeschaltet.

Es werden zusätzliche Rückstrahler montiert \varnothing 50 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.3.65

Die Typenprüfungskommission