

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F I A T		850 - Coupé 100 G C		1965	4 9 9 2			
Merkmale "FIAT 850" rechts am Fahrzeugheck.- "100 GC" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette									
"100 GC 000" Vorziffer zu Motor-Nr. + auf Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Kotflügelinnenseite sowie auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, Mitte Block									
Motor-Typ 100 GC.000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppelvergaser									
Lage des Motors hinten Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	843 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert		Länge	3'608				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite	1'499				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	35	Spur V.	1'158				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	135	Spur H.	1'204				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	9.00/8.75				
Betriebsbremse hydraulisch, 1 Kreis (V= Scheiben / H= Innenbacken)									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	285	465	750	Dimension	5.20-13	5.20-13	Länge		
Nutzlast	95	185	280	Pneu-Tragk.	670 pro Achse		Breite		
Gesamtgew.	380	650	1'030		4 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	450	650	1'100				Höhe seitlich.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS	47 DIN	
Bohrung		65		Hub	63.5		Steuer-PS	4.29	
Karosserie-Form		Limousine							
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn	2	Mitte	hinten	2)	Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ STEM A E 3	PX 3355	Fahrrihtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer		H= über Schlusslichter IGM 3461 IP (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/	elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplicht	IGM 3462 LPX	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)+Lichthupe
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlussl.+Bl.	IGM 3475 C 2	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.	IGM 3462 LPX	Geschwindigkeitsmesser km/h a.Wunsch Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales + langes	Schild IGM 1767 LT	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	74	dB bei 6'000 U/min *)	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lärmdämpfung : Auspufftopf IGM 3938 S.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 5.3.65

Die Typenprüfungskommission