

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-	Typenschein		
Lastwagen	F I A T		6 2 5 NS - B Blechbrücke FIAT		jahr	Nr.		
					1965	4 9 9 3 - B		
Merkmale "625 NS-B" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette, rechts in Kabine.-								
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.			Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Block, über Lichtmaschine								
Motor-Typ 230 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'693 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert				Länge	6'050	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5			Breite	2'057	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'675	Höhe	2'035	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 +)	Spur H.	1'540	Radstand	3'300 *)	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis		12.50	Überhang H.	1'645	
Betriebsbremse hydraulisch, 1 Kreis, Innenbacken (Bremsverteiler auf Hinterräder)								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'220	910	2'130	Dimension	6.50-16	6.50-16	Länge	4'432
Nutzlast	260	1'110	1'370	Pneu-Tragk.	750	750	Breite	1'918
Gesamtgew.	1'480	2'020	3'500		8 Ply	Trasporto	Höhe	-
Fabrikgarant.	1'750	2'500	3'500				Höhe seitl.	357
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 (Kabine)	Überhang H.	1'590
Lenkung: Lagelinks oder rechts - Frontlenker				Motor-Marke	FIAT	Brems-PS		66 IGM
Bohrung		95	Hub		95	Steuer-PS		13.72
Karosserie-Form Blechbrücke mit Seitenladen								
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3	Mitte	hinten)	Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zw. Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Dieser Fz.-Typ ist hinten beidseitig mit je 8 Federblättern ausgerüstet.
Modell 625 NS-A = Radstand 2'600 mm = siehe TS 4993-A.

***) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".

+) Hinterachs-Untersetzung : 9/47.- Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 5.3.65

Die Typenprüfungskommission