

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Fahrzeugart 40 TRAKTOR | Fabrikmarke AEBI | Typ TT 90 (40 km/h) | Typenschein - Nr. CH 4A10 01 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|

Hersteller 5089 AEBI & CO AG 3400 BURGDORF
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette TT90
 Fahrgestellnummer TT90.... oder TT90.....
Herstellerplakette rechts, unter Kühlluft eintrittshaube
Fahrgestellnummer rechts, oben auf Vorderachsgehäuse
Motorkennzeichen 0M601 hinten, oben auf Schwungradgehäuse (Plakette)
Typenscheininhaber 7001 AEBI & CO AG. MASCHINENFABRIK 3400 BURGDORF

| Fahrgestell | | Motor | | | |
|--|--|----------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| Anzahl Achsen/Reifen 2/4 | | Marke | MERCEDES-BENZ | Typ | 0M601 |
| Federung | | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Lenkung hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe | | Treibstoff | D | Lage | Mitte |
| Achsantrieb Allrad, vorn ausschaltbar | | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, Trommeln, wirkend auf alle Räder | | Bohrung | 89,00 | Hub | 92,40 |
| | | Hubraum | 2298,17 | Steuer-PS | 11,70 |
| | | Leistung kW | 47,00 | bei | 3000 /min |
| Hilfsbremse mech., Trommeln, wirkend auf HR | | Md-max.Nm | 152,00 | bei | 2400 /min |
| | | Abgasnorm | | | |
| Feststellbremse wie Hilfsbremse | | Schalldämpfer | 1 Topf: | | |
| Dauerbremse | | | 450x200x90 | "TP 29437/1" oder "TP 40985" | |
| 2-Kreis-Kontrolle | | | | | |

| Karosserie/Ausrüstung | | | | 1 Gewichte | vorn | hinten | Total |
|--|----------------------------|--|--|---|------------|---------------|----------------|
| Karosserie | | | | 1 Leergewicht | 750 | 1160 | 1910 2 |
| Anzahl Türen 1 auf Wunsch | V-Messer | | | Gewichtsverteilung | | | |
| Sicherheitsgurten v | hinten | | | | | | |
| Unterlegkeil | Rückspiegel links + rechts | | | Fabrikgarantie | 1600 | 1900 | 2800 |
| Diebstahlsicherung | Scheibenw. 1 | | | Reifengrösse | 31x15.5-15 | 31x15.5-15 | |
| Treibstofftank 1/Kunststoff, 70 l | | | | Ply/bar | 4/1,4 | 4/1,4 | Gar. Dachlast |
| Warnvorrichtung BOSCH E1 20016 | oder andere homologierte | | | Tragkraft | 1900 | 1900 | |
| Anzahl Plätze T 1 v 1 m h | | | | für Vmax | 40 | 40 | |
| Masse innen aussen | | | | Felgen | 13 LB 15 | Stahl | |
| Länge 3380 | Achsabstand 1850 | | | | | mech.Getriebe | autom.Getriebe |
| Breite 1916 | Doppelachse v h | | | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | 4500 | | |
| Höhe 2000 | Spurweite v 1546 - | | | Gar. Gesamtzuggewicht | | | |
| Ueberhang vorn 675 | Spurweite h 1534 - | | | Geprüfte Anhängelast | | | |
| Ueberhang hinten 855 | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 40 | - | - |
| Bodenfreiheit leer | beladen | | | gemessen 40,0 km/h bei 3260 /min Motor | 630 | / 820 | Zapfwelle |

co.

Emissions-Referenzdaten

| | | | | | |
|----------|------|--------------------|------|-------------|---------|
| Getriebe | i.A. | dB(A ^{*)} | /min | Bemerkungen | Reg-Nr. |
| h4m | 6,75 | 76,0 | 2250 | aar | 20590 |

3 Angaben für den Fahrzeugausweis

Code

| | |
|---------------|------------|
| Fahrzeugart | TRAKTOR |
| Marke und Typ | AEBI TT 90 |

42
2585

| | |
|-----------------|------------|
| Typenschein-Nr. | CH 4A10 01 |
| Karosserie | |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-------|-------|
| BACHARACH | k-Wert ^{**)} | obere Leerlauf-n | Pumpe | |
| 4,0 | | 3260 | BOSCH | 70130 |

| | | | |
|---------------|------|------------|---------|
| Plätze Total | 1 | vorn | 1 |
| Leergewicht | 1910 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Hubraum | 2298,17 |
| Gesamtgewicht | 1910 | Steuer-PS | 11,70 |

*) Standmesswert **) korrigierter Absorptionswert

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1) Karosserie : Sicherheitsrahmen, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die BAV-Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Türanschlag vorn erforderlich
Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt (Arbeitsgeräte); Kotflügelverlängerung vorn erforderlich
- 2) Masse/Gewichte : mit Sicherheitsrahmen (inkl. Dach, Front- und Seitenverglasung rechts) sowie 3-Punkt-Hydraulik vorn und hinten
- 3) Getriebe : mech. Feststellvorrichtung gem. Art. 20/4 BAV: durch die Betriebshydraulik aktivierte Parksperr (Klinke, wirkend nach abstellen des Motors auf Kardanwelle)

Eintrag Fz-Ausweis :

Code 101 Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

118 Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Typengenehmigung erteilt

ersetzt am: 31.08.98

Typenprüfstelle

Bern, 17.05.91
910325

Erkennungsmerkmale / Fahrgestellnummer