

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren	H E L A		V a r i m o t 14		1965	5 0 0 0	
Merkmale "VARI 14" auf Hersteller-Plakette.- "L G" Vorziffer zu Motor-Nr. + auf Hersteller-Plakette							
Betriebsstoff Diesel					Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells Hermann LANZ, Aulendorf (D)-Importeur Hans Eberle AG, Kloten							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten, links oben auf Quertraverse + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Kurbelgehäuse							
Motor-Typ L G							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 1'125 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill					Länge 2'850		
Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 5 Zughaken					Breite 1'530		
Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 2 Spur V. 878					Höhe 1'280		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 16 Spur H. 878					Radstand 838		
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 3,00					Überhang H. 850		
Fussbremse mech. Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder **					V.= 1'162		
Handbremse mech. Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder **							
Gewichte							
	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	520	1'740	2'260	Dimension	10 - 15	10 - 15	Länge
Nutzlast			---	Pneu-Tragk.	1'600	1'600	Breite
Gesamtgew.			---		8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'500	1'500	2'800				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.
Lenkung: Lage Mitte - Lenkrad, mech. Abbremsung					Motor-Marke FARYMANN		Brems-PS 14 DIN
Bohrung 105 [des innern Radpaares					Hub 130		Steuer-PS 5,73
Karosserie-Form offen (Geräteträger mit Hydraulik-Rahmen *)							
Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten)							
Stehplätze							

§)

4/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger	V= a.separater Halterung (orange)
Abblendlicht	2/ BOSCH	A 1222	H= über Schlusslichter	(orange)
Standlichter	2/	in Abblendlichter		
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/	unter Blinker K 13234	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	separat \emptyset 50	Rückblickspegel	
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/	hinten am Sitz	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	82	dB bei 1'750 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lieferbare Anbaugeräte: V= Rümschild, Ladeschaufel, Tieflöffel, Erdbohrer, Strassenreinigungsmaschine.

H= Tieflöffel/Greifer "Atlas 402", Kultivator, Bodenfräse, Pflug.

Diese Anbaugeräte sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

§) Ausrüstung H.: Mit angebautelem Gerät "Atlas 402" werden hinten zusätzliche Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler montiert.

**) Bremsen: Beide Bremsen wirken durch die ständig im Eingriff befindlichen Ketten ebenfalls auf die Hinter- resp. Vorderräder.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.3.65.

Die Typenprüfungskommission