

Art des Fahrzeuges

Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)

\*)

Fabrikmarke

A B G

Typ

Titan 355

ZUSATZKARTE

CH 5001 02

Hersteller

A B G - WERKE KG., Kuhbrückenstrasse 18, D-3250 Hameln / (D)

Erkennungsmerkmale

"Titan 355" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, hinten, oben auf Fahrgestell

Fahrgestellnummer

unter Herstellerplakette

Motorkennzeichen

"F5L 912" vorn, unten auf Motorblock (angenietete Plakette)

Hauptimporteur

ERIC PROBST, Machines pour entrepreneurs, 19, Chemin de Mongevon, 1023 Crissier

Geprüftes Fahrzeug

235 058

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Fahrgestell

Anzahl Achsen

3

Anzahl Räder

10

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

2

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Strassenfertiger

Anzahl Türen

-

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

-

Unterlegkeil

2/ 285x150x170

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t

2

v

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

6020

Achsabstand

2330

Breite

2500

Doppelachse

v

840

h

Höhe

2720

Spurweite

v

2100

h

1990

Ueberhang

s

1220

Spurweite

v

v

2470

h

Spurkreis

l 18800

r 18100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

4000 \*)

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F5L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

5

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

4710

Steuer-PS

23,99

Leistungs-PS

65 DIN

bei U/min

2300

Lärm Standmess. 71 dB/A bei U/min

1725

\*\*)

Schalldämpfer

1 = 600 x Ø 170

+)

Abgasprüfung

Bacharach 3,5 / Bosch 2,4 (Md. max.)

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

3050

11950

15000

Nutzlast

Gesamtgewicht

6000

12000

16000

Fabrikgarantie

6.50 - 10

14.00 R 24

(Varianten

Reifengrösse

6.50 - 10

-- / 7,0

vgl. Bemerkungen)

Pty / bar

Vollgummi

Tragkraft

2x7120

12000

für V max

25 km/h

18 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

16,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

16,0 km/h

bei 2300 U/min am Motor

Ausrüstung	M	(E)			
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in M		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter					
Richtungsblinker	v	-	s 4 (E)	h 2a (E)	
Rückstrahler	v	-	s -	h I (E)	
Markierlichter	v	-	s -	h A/R (E)	
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	-				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20005				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	A B G Titan 355		
Typenscheinnummer	CH	5001 02	
Karosserie	Strassenfertiger		
Plätze	total 2		vorn
Leergewicht	15000	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	23,99
Gesamtgewicht	15000	Hubraum	4710

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Ausnahme-Fahrzeug : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4000 mm.
- \*\* ) Geräuschmessung : Vorbeifahrt = bei V-max. = 75 dB/A.
- + ) Lärmdämpfung : Motorhaubeninnenseite mit schallabsorbierendem Material versehen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe auf Vollastanschlag;
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 139 - müssen entfernt werden : die Seitenbleche und deren Halterungen;
- 141 - müssen gesichert sein : der hintere Glättebalken;  
die Silo-Seitentelle müssen hochgeklappt und gesichert sein.

W

51) Arbeitskarren  
(Ausnahme-Fz.)

A B G

Titan 355

5001 02

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 31.07.86 in Bern - Gau/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

- Lärmdämpfung : Motorhaubeninnenseite mit schalldämmendem Material versehen
- Ab Fahrgestellnummer : 2351830
- Ausführungsvariante : wahlweise mit zusätzlichem hydrostatischem Antrieb auf 2. VA  
(nur im Baustellenbetrieb funktionsfähig).
- Anzahl Räder : vorne 4, hinten 2, Total 6
- Bereifung : vorne 580/340-406 (Hohlkammer), Tragkraft 2x4910 kg, Vmax 20 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
<b>F5L 912</b>	<b>b2</b>	<b>-</b>	<b>75,0</b>	<b>71,0 1725</b>	<b>ac</b>

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	Bosch
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
<b>F5L 912</b>	<b>1,80</b>	<b>2185</b>							
	<b>2,40</b>	<b>1610</b>							
	<b>2,40</b>	<b>1600</b>							

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen