

Fahrzeug - Kategorie

PW.

Marke

STUDEBAKER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

9 G Champion

Sedan  
4-Door

Typbescheinigung

Nr. 500/A

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "G" vor Fahrgestell-No. & "Champion" auf den Kotflügel  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, im mittl. Türpfosten, vorn, unten auf Plakette  
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn, auf Zylinderblock  
 Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER Corporation, SOUTH BEND (U.S.A.)  
 Hersteller des Motors STUDEBAKER Corporation, SOUTH BEND (U.S.A.)

**MOTOR**

STUDEBAKER  
 Marke u. Typ Champion L-Head  
 Art Reihenm., seitengest.  
 Treibstoff Benzin  
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4  
 Zyl.-Bohrung 76,199 mm  
 Kolbenhub 101,60 mm  
 Steuer PS 14,158  
 Zyl.-Inhalt zus. 2'780 cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS 85  
 Kühlung Wasser  
 Lage des Motors Vorn

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterräder  
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch,  
 auf alle 4 Räder  
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch, 1)  
 (Kabelzug) auf Hinterräder  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung Links  
 Anhängervorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 - Event. Schnellgang  
 Geschw. im 1. Gang Im dir. Gang

**KAROSSERIE**

Hersteller STUDEBAKER Corp.  
 Art/Form  
 Limousine  
 (Sedan 4-Door)  
 Anzahl Türen 4  
 Sitzplätze Total 5-6  
 Vorn 2-3 Mitte — Hinten 3  
 Stehplätze —  
 Für Motorräder: Soziussitz  
 Seltenwagen

**GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG**

|  | Vorderachse | Hinterachse | Total    |
|--|-------------|-------------|----------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . . .            | kg          | kg          | — kg     |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) . . . . .         | kg          | kg          | — kg     |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht . . . . .           | kg          | kg          | — kg     |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) . . . . . | 765 kg      | 630 kg      | 1'395 kg |
| Nutzlast . . . . .   | kg          | kg          | — kg     |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht . . . . .      |             |             | — kg     |
| Bereifung: Dimension . . . . .                                 | 6.40 - 15   | 4 Ply 2)    | einfach/ |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen 430 kg) . . . . . pro Achse       | 860 kg      | 860 kg 2)   |          |

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

3)

Scheinwerfer: Marke Einsätze  
 Stand-/Markierlichter  
 Stoplichter 2, kombiniert m/hint. Blinker  
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker, elektr.  
 Warnvorrichtung 1, elektr. 2-Klang m/Schalter

3) Abblendsystem Duplo m/Abblendkappe (Fusschalter) 3)  
 3) Schlußlichter 2, kombiniert m/Stoplichter  
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel  
 3) Lage Vorn = vom Importeur abgeändert 3)  
 Hinten = kombiniert m/Stoplichter  
 Schelbenwischer 2, Vacuum

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

|                                    |   |      |         |        |         |
|------------------------------------|---|------|---------|--------|---------|
| Spurweite                          | <table border="0"> <tr> <td>vorn</td> <td>1'450mm</td> </tr> <tr> <td>hinten</td> <td>1'370mm</td> </tr> </table> | vorn | 1'450mm | hinten | 1'370mm |
| vorn                               | 1'450mm   |      |         |        |         |
| hinten                             | 1'370mm   |      |         |        |         |
| Gesamtbreite, vorne                | 1'720mm, hinten 1'810mm   |      |         |        |         |
| Achsenabstand                      | 2'825mm   |      |         |        |         |
| Gesamtlänge                        | 5'010mm   |      |         |        |         |
| Gesamthöhe (unbelastet)            | 1'615mm   |      |         |        |         |
| Bodenfreiheit                      | 190mm   |      |         |        |         |
| Oberhang, hinten                   | 1'180mm   |      |         |        |         |
| Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden) | —mm   |      |         |        |         |
| Anhängevorrichtung (Oberhang)      | —mm   |      |         |        |         |
| Außerer Wendekreis-Durchm. links   | 12,45 m   |      |         |        |         |
| Außerer Wendekreis-Durchm. rechts  | 12,90 m   |      |         |        |         |

## Innenmaße

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Länge des Laderaumes         | mm |
| Breite des Laderaumes        | mm |
| Lichte Höhe                  | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | mm |
| Seitenladen (Höhe)           | mm |

## BEMERKUNGEN

- 1) Handbremse : Wird vom Importeur abgeändert und verbessert. - Ist bei der Einzelprüfung nach zu kontrollieren.
- 2) ~~Anzahl Sitzplätze : 5-6 Plätze nur bei 6-Ply Reifen  
 Bei 4-Ply Reifen, nur 4 Plätze bewilligen.~~
- 3) Elektr. Ausrüstung : Wird vom Importeur durch Abänderung der Original-Ausrüstung den Vorschriften angepasst.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

Standlichter : In MARCHAL-Einsätze (Scheinwerfer)  
 Orig. Standlichter werden als vord. Blinker umgebaut  
 (mit rotem Glas)  
 Kontrollschild : Ist derart zu montieren, dass es  
 nachts auf 20 Meter lesbar ist.

Bei der Einzelprüfung genau nachkontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 10.11.1949  
2.12.1949

Die Typenprüfungskommission